ZCKE626

testa finecorsa ZCKE - pulsante rotella in acciaio - -40 °C





Gamma prodotto	Telemecanique Limit switches XC Standard
Nome gamma	Standard format
Tipo prodotto	Testa interrut fine corsa
Nome dispositivo	ZCKE
<u>'</u>	
Tipo di testa	Testa a pulsante
Compatibilità prodotto	XCKJ
Corpo associato	ZCKJ2H7 ZCKJD31
	ZCKJ41H7
	ZCKJ1H29
	ZCKJD31H29
	ZCKJD37H29
	ZCKJ9H29
	ZCKJ6H7
	ZCKJ4 ZCKJ21H29
	ZCKJ21H29 ZCKJ4H29
	ZCKJD39
	ZCKJ5H29
	ZCKJ9
	ZCKJ11H7
	ZCKJ6
	ZCKJ41
	ZCKJ5H7
	ZCKJ5
	ZCKJ21H7 ZCKJ41H29
	ZCKJ6H29
	ZCKJ1H7
	ZCKJ4H7
	ZCKJ7H7
	ZCKJ8H7
	ZCKJ2H29
	ZCKJD39H7
	ZCKJD35H29
	ZCKJ8H29 ZCKJ21
	ZCKJ21 ZCKJ8
	ZCKJ7H29
	ZCKJD37H7
	ZCKJD31H7
	ZCKJD35H7
	ZCKJ7
	ZCKJ9H7
	ZCKJD37
	ZCKJD35 ZCKJ11
	ZCKJ11 ZCKJ11H29
	ZCKJ11H29 ZCKJD39H29
	ZCKJ1
	ZCKJ2
Movimento testa operativa	Lineare
	Pistoncino a rullo ad impulso metallo
Tipo di operatore	ristoricino a rullo au limpuiso metallo

Caratteristiche tecniche

Azionamento interruttore	Con camma 30°
Apertura positiva	Con
Peso prodotto	0,155 kg
Materiale della testa	Metallo

Ambiente

Temperatura ambiente	-4070 °C
Temperatura di stoccaggio	-4070 °C
Caratteristiche ambientali	Bassa temperatura

Confezionamenti

Oomezionamenti	
Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	4,400 cm
Confezione 1: larghezza	4,800 cm
Confezione 1: profondità	9,000 cm
Confezione 1: peso	151,000 g
Unità di misura confezione 2	S01
Numero di unità per confezione 2	14
Confezione 2: altezza	15,000 cm
Confezione 2: larghezza	15,000 cm
Confezione 2: profondità	40,000 cm
Confezione 2: peso	2,301 kg

Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACh	☑ Dichiarazione REACh
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
Senza mercurio	Sì
Informazioni esenzioni RoHS	₫ Si
Informazioni ambientali	Profilo Ambientale Del Prodotto

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
Odranzia	10 months