



Presentazione

Gamma prodotto	Telemecanique Limit switches XC Standard
Nome gamma	Standard format
Tipo prodotto	Testa interruttore fine corsa
Nome dispositivo	ZCKE
Tipo di testa	Testa a pulsante
Compatibilità prodotto	XCKJ
Corpo associato	ZCKJD37 ZCKJ41 ZCKJ7 ZCKJ11H7 ZCKJ9H7 ZCKJD37H29 ZCKJD31H29 ZCKJ2 ZCKJD39 ZCKJ1 ZCKJ41H7 ZCKJ21H7 ZCKJD39H29 ZCKJ2H29 ZCKJ11 ZCKJD35 ZCKJ8H29 ZCKJ21 ZCKJ7H7 ZCKJD39H7 ZCKJ9H29 ZCKJ6H7 ZCKJ5H29 ZCKJ1H29 ZCKJ4H7 ZCKJ2H7 ZCKJD31H7 ZCKJ5 ZCKJ5H7 ZCKJ1H7 ZCKJ41H29 ZCKJ6H29 ZCKJ7H29 ZCKJD37H7 ZCKJ11H29 ZCKJD35H7 ZCKJ8H7 ZCKJ9 ZCKJ6 ZCKJD31 ZCKJ8 ZCKJ4 ZCKJ4H29 ZCKJD35H29 ZCKJ21H29
Movimento testa operativa	Lineare
Tipo di operatore	Pistoncino a rullo ad impulso metallo (con soffiello di protezione)
Tipo di avvicinamento	Avvicinamento laterale, 2 direzioni

Caratteristiche tecniche

Azionamento interruttore	Con camma 30°
Apertura positiva	Con
Materiale della testa	Metallo

Ambiente

Temperatura ambiente	-25...70 °C
Temperatura di stoccaggio	-40...70 °C
Caratteristiche ambientali	Ambiente standard

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	4,2 cm
Confezione 1: larghezza	8,7 cm
Confezione 1: profondità	4,6 cm
Confezione 1: peso	148,0 g
Unità di misura confezione 2	S02
Numero di unità per confezione 2	48
Confezione 2: altezza	15,0 cm
Confezione 2: larghezza	30,0 cm
Confezione 2: profondità	40,0 cm
Confezione 2: peso	7,438 kg

Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACH	Dichiarazione REACH
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea) EU RoHS Dichiarazione
Senza mercurio	Sì
Informazioni esenzioni RoHS	Sì
Informazioni ambientali	Profilo Ambientale Del Prodotto

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------