



Presentazione

Gamma prodotto	Telemecanique Limit switches XC Standard
Nome gamma	Standard format
Tipo prodotto	Testa interruttore fine corsa
Nome dispositivo	ZCKE
Tipo di testa	Testa a pulsante
Compatibilità prodotto	XCKJ
Corpo associato	ZCKJ5H7 ZCKJ7H7 ZCKJD39H29 ZCKJ8 ZCKJD37H29 ZCKJ7 ZCKJD37 ZCKJ5 ZCKJD31 ZCKJ2H7 ZCKJ5H29 ZCKJ1H29 ZCKJD35H7 ZCKJ9H7 ZCKJ11H29 ZCKJ6 ZCKJD37H7 ZCKJ7H29 ZCKJD31H29 ZCKJ21H29 ZCKJ9H29 ZCKJ6H7 ZCKJD35 ZCKJ11 ZCKJ8H7 ZCKJD35H29 ZCKJ1H7 ZCKJ8H29 ZCKJ6H29 ZCKJ21H7 ZCKJD39H7 ZCKJ2 ZCKJ11H7 ZCKJ1 ZCKJ21 ZCKJ9 ZCKJ2H29 ZCKJD39 ZCKJD31H7
Movimento testa operativa	Lineare
Tipo di operatore	Stantuffo laterale ad impulso metallo
Tipo di avvicinamento	Avvicinamento laterale, 1 direzione

Caratteristiche tecniche

Azionamento interruttore	Alla fine
Apertura positiva	Con
Materiale della testa	Metallo

Ambiente

Temperatura ambiente	-25...70 °C
Temperatura di stoccaggio	-40...70 °C
Caratteristiche ambientali	Ambiente standard

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	4,3 cm
Confezione 1: larghezza	4,6 cm
Confezione 1: profondità	8,7 cm
Confezione 1: peso	178 g
Unità di misura confezione 2	S01
Numero di unità per confezione 2	24
Confezione 2: altezza	15 cm
Confezione 2: larghezza	15 cm
Confezione 2: profondità	40 cm
Confezione 2: peso	4,574 kg

Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACH	Dichiarazione REACH
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea) EU RoHS Dichiarazione
Senza mercurio	Si
Informazioni esenzioni RoHS	Si
Informazioni ambientali	Profilo Ambientale Del Prodotto

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------