ZCKE635

testa finecorsa ZCKE - pulsante metallico laterale - +120 °C



Presentazione

Presentazione	
Gamma prodotto	Telemecanique Limit switches XC Standard
Nome gamma	Standard format
Tipo prodotto	Testa interrut fine corsa
Nome dispositivo	ZCKE
Tipo di testa	Testa a pulsante
Compatibilità prodotto	XCKJ
Corpo associato	ZCKJ21 ZCKJ8H7 ZCKJ11H7 ZCKJ11H29 ZCKJ5H7 ZCKJD37H29 ZCKJ6H7 ZCKJ9 ZCKJ6 ZCKJD39 ZCKJB39 ZCKJD39 ZCKJD39H7 ZCKJ7H7 ZCKJBH29 ZCKJD31 ZCKJ21H29 ZCKJD35 ZCKJD35H7 ZCKJB35 ZCKJD35H7 ZCKJB429 ZCKJB429 ZCKJB5H29 ZCKJB41 ZCKJ2H7 ZCKJ2H7 ZCKJ2H7 ZCKJ2H7 ZCKJ2H7 ZCKJ2H7 ZCKJ2H7 ZCKJ2H7 ZCKJ2H7 ZCKJ2H29 ZCKJ11 ZCKJ7H29 ZCKJ11 ZCKJ7H29 ZCKJ11 ZCKJ2H7 ZCKJ2H7 ZCKJ2H7 ZCKJ2H7 ZCKJ2H7 ZCKJ2H7 ZCKJ2H7 ZCKJ2H7 ZCKJ3H1 ZCKJ1H7 ZCKJ2 ZCKJD31H7 ZCKJ2 ZCKJD31H7 ZCKJB429 ZCKJB429 ZCKJB429 ZCKJB429 ZCKJB31H7 ZCKJB429 ZCKJB37 ZCKJ1
	ZCKJD35H29
Movimento testa operativa	Lineare
Tipo di operatore	Stantuffo laterale ad impulso metallo
Tipo di avvicinamento	Avvicinamento laterale, 1 direzione

Caratteristiche tecniche

Azionamento interruttore	Alla fine	
Apertura positiva	Con	
Peso prodotto	0,2 kg	
Materiale della testa	Metallo	

Ambiente

Temperatura ambiente	10120 °C
Temperatura di stoccaggio	10120 °C
Caratteristiche ambientali	Alta temperatura

Sostenibilità dell'offerta

Regolamento REACh	☑ Dichiarazione REACh
Direttiva RoHS UE	Non applicabile, al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea
Informazioni ambientali	Profilo Ambientale Del Prodotto

Garanzia contrattuale

Garanzia 18 months
