



Presentazione

Gamma prodotto	Telemecanique Limit switches XC Standard
Nome gamma	Standard format
Tipo prodotto	Testa interruttore fine corsa
Nome dispositivo	ZCKE
Tipo di testa	Testa a pulsante
Compatibilità prodotto	XCKJ
Corpo associato	ZCKJD39H7 ZCKJD37H29 ZCKJ8 ZCKJ5 ZCKJ6H29 ZCKJ7 ZCKJ5H7 ZCKJ1H29 ZCKJ2 ZCKJ8H29 ZCKJ21H29 ZCKJ5H29 ZCKJ7H29 ZCKJ6H7 ZCKJD31H29 ZCKJD39 ZCKJ2H7 ZCKJ1 ZCKJD31 ZCKJ11 ZCKJ2H29 ZCKJ21H7 ZCKJ9H29 ZCKJD35H7 ZCKJD37H7 ZCKJ11H7 ZCKJ7H7 ZCKJD35 ZCKJ8H7 ZCKJ21 ZCKJ9 ZCKJ9H7 ZCKJ6 ZCKJ1H7 ZCKJD37 ZCKJD35H29 ZCKJD31H7 ZCKJD39H29 ZCKJ11H29
Movimento testa operativa	Lineare
Tipo di operatore	Stantuffo laterale ad impulso metallo
Tipo di avvicinamento	Avvicinamento laterale, 1 direzione

Caratteristiche tecniche

Azionamento interruttore	Alla fine
Apertura positiva	Con
Peso prodotto	0,2 kg
Materiale della testa	Metallo

Ambiente

Temperatura ambiente	-40...70 °C
Temperatura di stoccaggio	-40...70 °C
Caratteristiche ambientali	Bassa temperatura

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	3 cm
Confezione 1: larghezza	6,4 cm
Confezione 1: profondità	10,8 cm
Confezione 1: peso	200 g

Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACH	 Dichiarazione REACH
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)  EU RoHS Dichiarazione
Senza mercurio	Sì
Informazioni esenzioni RoHS	 Sì
Informazioni ambientali	 Profilo Ambientale Del Prodotto

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------