



ZCK E64

Presentazione

Gamma prodotto	Telemecanique Limit switches XC Standard
Nome gamma	Standard format
Tipo prodotto	Testa interruttore fine corsa
Nome dispositivo	ZCKE
Tipo di testa	Testa a pulsante
Compatibilità prodotto	XCKJ
Corpo associato	ZCKJD37H7 ZCKJD31H29 ZCKJ8 ZCKJD31H7 ZCKJ21H7 ZCKJ6H29 ZCKJ6H7 ZCKJ11H7 ZCKJD39H29 ZCKJ7 ZCKJ9H7 ZCKJD39 ZCKJD31 ZCKJ2 ZCKJ1H7 ZCKJ1 ZCKJD37H29 ZCKJ21 ZCKJ8H7 ZCKJD39H7 ZCKJ5H7 ZCKJ21H29 ZCKJD35H7 ZCKJD35H29 ZCKJ6 ZCKJ7H29 ZCKJ11H29 ZCKJ9 ZCKJ8H29 ZCKJ5 ZCKJ1H29 ZCKJ5H29 ZCKJ11 ZCKJ7H7 ZCKJ2H7 ZCKJ2H29 ZCKJD37 ZCKJD35 ZCKJ9H29
Movimento testa operativa	Lineare
Tipo di operatore	Lato pistoncino a rullo ad impulso metallo (with horizontal roller)
Tipo di avvicinamento	Avvicinamento laterale, 2 direzioni

Caratteristiche tecniche

Azionamento interruttore	Con camma 30°
Apertura positiva	Con
Peso prodotto	0,205 kg
Materiale della testa	Metallo

Ambiente

Temperatura ambiente	10...120 °C
Temperatura di stoccaggio	10...120 °C
Caratteristiche ambientali	Alta temperatura

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	4,0 cm
Confezione 1: larghezza	4,5 cm
Confezione 1: profondità	8,5 cm
Confezione 1: peso	186,0 g

Sostenibilità dell'offerta

Regolamento REACH	 Dichiarazione REACH
Direttiva RoHS UE	Non applicabile, al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea
Informazioni ambientali	 Profilo Ambientale Del Prodotto

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------