



ZCK E64

Presentazione

Gamma prodotto	Telemecanique Limit switches XC Standard
Nome gamma	Standard format
Tipo prodotto	Testa interruttore fine corsa
Nome dispositivo	ZCKE
Tipo di testa	Testa a pulsante
Compatibilità prodotto	XCKJ
Corpo associato	ZCKJ1 ZCKJ8H29 ZCKJ1H29 ZCKJ5 ZCKJ5H29 ZCKJ7H29 ZCKJD39H29 ZCKJ2H7 ZCKJD35H7 ZCKJ9H7 ZCKJ21H29 ZCKJD31 ZCKJ6H7 ZCKJ9 ZCKJD39 ZCKJ11H29 ZCKJ5H7 ZCKJD37 ZCKJD37H29 ZCKJ21H7 ZCKJD31H29 ZCKJ2H29 ZCKJD37H7 ZCKJ21 ZCKJ7H7 ZCKJ11 ZCKJ11H7 ZCKJD35 ZCKJ7 ZCKJ9H29 ZCKJD39H7 ZCKJD35H29 ZCKJ2 ZCKJ1H7 ZCKJ8 ZCKJ6H29 ZCKJD31H7 ZCKJ6 ZCKJ8H7
Movimento testa operativa	Lineare
Tipo di operatore	Lato pistoncino a rullo ad impulso metallo (with horizontal roller)
Tipo di avvicinamento	Avvicinamento laterale, 2 direzioni

Caratteristiche tecniche

Azionamento interruttore	Con camma 30°
Apertura positiva	Con
Peso prodotto	0,205 kg
Materiale della testa	Metallo

Ambiente

Temperatura ambiente	-40...70 °C
Temperatura di stoccaggio	-40...70 °C
Caratteristiche ambientali	Bassa temperatura

Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACH	 Dichiarazione REACH
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)  EU RoHS Dichiarazione
Senza mercurio	Sì
Informazioni esenzioni RoHS	 Sì
Informazioni ambientali	 Profilo Ambientale Del Prodotto

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------