



Presentazione

Gamma prodotto	Telemecanique Limit switches XC Standard
Nome gamma	Standard format
Tipo prodotto	Testa interruttore fine corsa
Nome dispositivo	ZCKE
Tipo di testa	Testa a pulsante
Compatibilità prodotto	XCKJ
Corpo associato	ZCKJD39H29 ZCKJ5 ZCKJ5H7 ZCKJ2 ZCKJD39H7 ZCKJD37H29 ZCKJ1 ZCKJ2H29 ZCKJ8H7 ZCKJD31 ZCKJ6H7 ZCKJ21H29 ZCKJ9 ZCKJ1H29 ZCKJ5H29 ZCKJ9H7 ZCKJ7H29 ZCKJ6 ZCKJ11H7 ZCKJ11 ZCKJD31H29 ZCKJ6H29 ZCKJ2H7 ZCKJ21 ZCKJ7H7 ZCKJ8H29 ZCKJD35H29 ZCKJ21H7 ZCKJD37H7 ZCKJ1H7 ZCKJD31H7 ZCKJ9H29 ZCKJD35H7 ZCKJ11H29 ZCKJ8 ZCKJD39 ZCKJD35 ZCKJD37 ZCKJ7
Movimento testa operativa	Lineare
Tipo di operatore	Lato pistoncino a rullo ad impulso metallo (with vertical roller)
Tipo di avvicinamento	Avvicinamento verticale, 2 direzioni

Caratteristiche tecniche

Azionamento interruttore	Con camma 30°
Apertura positiva	Con
Peso prodotto	0,205 kg
Materiale della testa	Metallo

Ambiente

Temperatura ambiente	10...120 °C
Temperatura di stoccaggio	10...120 °C
Caratteristiche ambientali	Alta temperatura

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	4,0 cm
Confezione 1: larghezza	4,5 cm
Confezione 1: profondità	8,5 cm
Confezione 1: peso	304,0 g

Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACH	 Dichiarazione REACH
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)  EU RoHS Dichiarazione
Senza mercurio	Sì
Informazioni esenzioni RoHS	 Sì
Informazioni ambientali	 Profilo Ambientale Del Prodotto

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------