


ZCKE665

testa finecorsa ZCKE - pulsante con cuscinetti
a sfera in acciaio - +120 °C



ZCK E66

Presentazione

Gamma prodotto	Telemecanique Limit switches XC Standard
Nome gamma	Standard format
Tipo prodotto	Testa interruttore fine corsa
Nome dispositivo	ZCKE
Tipo di testa	Testa a pulsante
Compatibilità prodotto	XCKJ
Corpo associato	ZCKJD39H29 ZCKJ41 ZCKJ11H29 ZCKJ41H29 ZCKJ6 ZCKJ1H7 ZCKJ5H7 ZCKJ5 ZCKJ6H29 ZCKJD35H7 ZCKJ8H29 ZCKJ21H7 ZCKJD39 ZCKJ21 ZCKJ4 ZCKJ9H7 ZCKJD31H29 ZCKJD37H29 ZCKJ1 ZCKJ21H29 ZCKJ1H29 ZCKJ2 ZCKJD37 ZCKJ4H29 ZCKJD35 ZCKJD39H7 ZCKJ5H29 ZCKJD31H7 ZCKJ2H7 ZCKJD37H7 ZCKJD35H29 ZCKJ7 ZCKJ7H29 ZCKJ8 ZCKJ2H29 ZCKJ8H7 ZCKJ4H7 ZCKJ7H7 ZCKJ6H7 ZCKJ41H7 ZCKJD31 ZCKJ9 ZCKJ9H29 ZCKJ11H7 ZCKJ11
Movimento testa operativa	Lineare
Tipo di operatore	Stantuffo terminale ad impulso metallo (cuscinetto a sfere montato)
Tipo di avvicinamento	Avvicinamento multidirezionale

Caratteristiche tecniche

Azionamento interruttore	Con camma 30°
Apertura positiva	Con
Peso prodotto	0,15 kg
Materiale della testa	Metallo

Ambiente

Temperatura ambiente	10...120 °C
Temperatura di stoccaggio	10...120 °C
Caratteristiche ambientali	Alta temperatura

Sostenibilità dell'offerta

Regolamento REACH	 Dichiarazione REACH
Direttiva RoHS UE	Non applicabile, al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea
Informazioni ambientali	 Profilo Ambientale Del Prodotto

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------