ZCKE675

testa finecorsa ZCKE - pulsante rotella in acciaio rinforzato - +120 °C





Presentazione

i icaciitazione	
Gamma prodotto	Telemecanique Limit switches XC Standard
Nome gamma	Standard format
Tipo prodotto	Testa interrut fine corsa
Nome dispositivo	ZCKE
Tipo di testa	Testa a pulsante
Compatibilità prodotto	XCKJ
Corpo associato	ZCKJ4H7 ZCKJD37H7 ZCKJ4 ZCKJ6H7 ZCKJ1 ZCKJ1 ZCKJ2 ZCKJ11 ZCKJ4H29 ZCKJD39H29 ZCKJ6H29 ZCKJ6H29 ZCKJ9H29 ZCKJ9H29 ZCKJ9H1429 ZCKJD31H29 ZCKJD35H7 ZCKJD35H7 ZCKJD35H7 ZCKJD35H7 ZCKJD31H7 ZCKJD31H7 ZCKJD31H7 ZCKJD31H7 ZCKJD31H7 ZCKJD31H7 ZCKJD31H7 ZCKJD31H7 ZCKJD39 ZCKJ7H7 ZCKJD39 ZCKJ7H7 ZCKJD39 ZCKJ7H7 ZCKJD39 ZCKJ2H29 ZCKJ7H7 ZCKJD35H7 ZCKJD35H7 ZCKJD39H7 ZCKJB41 ZCKJ1H7 ZCKJD31 ZCKJ1H7 ZCKJD35H7 ZCKJD31 ZCKJ1H7 ZCKJD35H7 ZCKJD35H7 ZCKJB31 ZCKJ1H7 ZCKJB31 ZCKJ1H7 ZCKJB31 ZCKJ1H7 ZCKJB31 ZCKJ11H7 ZCKJB31 ZCKJ11H7 ZCKJB31 ZCKJ11H7 ZCKJB31 ZCKJ11H7 ZCKJB31 ZCKJ11H7 ZCKJB31 ZCKJ11H7 ZCKJSH7
Movimento testa operativa	Lineare
Tipo di operatore	Pistoncino a rullo ad impulso metallo (rinforzato)
Tipo di avvicinamento	Avvicinamento laterale, 2 direzioni

Caratteristiche tecniche

Azionamento interruttore	Con camma 30°
Apertura positiva	Con
Peso prodotto	0,155 kg
Materiale della testa	Metallo

Ambiente

Temperatura ambiente	10120 °C
Temperatura di stoccaggio	10120 °C
Caratteristiche ambientali	Alta temperatura

Confezionamenti

0 0 1 1 0 2 1 0 1 1 0 1 1 0 1	
Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	4,0 cm
Confezione 1: larghezza	8,6 cm
Confezione 1: profondità	4,6 cm
Confezione 1: peso	158,0 g
Unità di misura confezione 2	S02
Numero di unità per confezione 2	48
Confezione 2: altezza	15,0 cm
Confezione 2: larghezza	30,0 cm
Confezione 2: profondità	40,0 cm
Confezione 2: peso	7,957 kg

Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACh	☑ Dichiarazione REACh
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
Senza mercurio	Sì
Informazioni esenzioni RoHS	₫ Si
Informazioni ambientali	Profilo Ambientale Del Prodotto

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
Odranzia	10 months