



### Presentazione

|                           |                                                           |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Gamma prodotto            | Telemecanique Limit switches XC Standard                  |
| Nome gamma                | Standard format                                           |
| Tipo prodotto             | Leva interr. di fine corsa                                |
| Nome dispositivo          | ZCKY                                                      |
| Compatibilità prodotto    | XCKL<br>XCKS<br>XCKM                                      |
| Testa associata           | ZCKD05                                                    |
| Movimento testa operativa | Girevole                                                  |
| Tipo di operatore         | Leva a rullo ad impulso elastomero (rullo diametro 50 mm) |
| Tipo di avvicinamento     | Avvicinamento laterale                                    |

### Caratteristiche tecniche

|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| Azionamento interruttore | Con camma 30° |
| Apertura positiva        | Senza         |

### Ambiente

|                                       |                                   |
|---------------------------------------|-----------------------------------|
| Temperatura ambiente di funzionamento | -25...70 °C per Ambiente standard |
| Temperatura di stoccaggio             | -40...70 °C Ambiente standard     |
| Caratteristiche ambientali            | Ambiente standard                 |

### Confezionamenti

|                                  |          |
|----------------------------------|----------|
| Unità di misura confezione 1     | PCE      |
| Numero di unità per confezione 1 | 1        |
| Confezione 1: altezza            | 1,5 cm   |
| Confezione 1: larghezza          | 5,0 cm   |
| Confezione 1: profondità         | 6,0 cm   |
| Confezione 1: peso               | 33,0 g   |
| Unità di misura confezione 2     | S01      |
| Numero di unità per confezione 2 | 60       |
| Confezione 2: altezza            | 15,0 cm  |
| Confezione 2: larghezza          | 15,0 cm  |
| Confezione 2: profondità         | 40,0 cm  |
| Confezione 2: peso               | 2,243 kg |

### Sostenibilità dell'offerta

|                             |                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stato offerta sostenibile   | Prodotto Green Premium                                                                                                                                                                                          |
| Regolamento REACH           |  <a href="#">Dichiarazione REACH</a>                                                                                         |
| Direttiva RoHS UE           | Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)  <a href="#">EU RoHS Dichiarazione</a> |
| Senza mercurio              | Sì                                                                                                                                                                                                              |
| Informazioni esenzioni RoHS |  <a href="#">Sì</a>                                                                                                          |
| Informazioni ambientali     |  <a href="#">Profilo Ambientale Del Prodotto</a>                                                                             |

Garanzia contrattuale

|          |           |
|----------|-----------|
| Garanzia | 18 months |
|----------|-----------|