



Presentazione

| | |
|---------------------------|---|
| Gamma prodotto | Telemecanique Limit switches XC Standard |
| Nome gamma | Standard format |
| Tipo prodotto | Leva interr di fine corsa |
| Nome dispositivo | ZCKY |
| Compatibilità prodotto | XCKS XCKL XCKM XCKJ |
| Testa associata | ZCKE05 ZCKD05 |
| Movimento testa operativa | Girevole |
| Tipo di operatore | Leva a rullo ad impulso termoplastica (lunghezza variabile) |
| Tipo di avvicinamento | Avvicinamento laterale |

Caratteristiche tecniche

| | |
|--------------------------|---------------|
| Azionamento interruttore | Con camma 30° |
| Apertura positiva | Senza |

Ambiente

| | |
|---------------------------------------|--|
| Temperatura ambiente di funzionamento | -25...70 °C per Ambiente standard -40...70 °C per bassa temperatura |
| Temperatura di stoccaggio | -40...70 °C Ambiente standard -40...70 °C bassa temperatura |
| Caratteristiche ambientali | Bassa temperatura Ambiente standard |

Confezionamenti

| | |
|----------------------------------|----------|
| Unità di misura confezione 1 | PCE |
| Numero di unità per confezione 1 | 1 |
| Confezione 1: altezza | 1,5 cm |
| Confezione 1: larghezza | 10 cm |
| Confezione 1: profondità | 5 cm |
| Confezione 1: peso | 23 g |
| Unità di misura confezione 2 | S01 |
| Numero di unità per confezione 2 | 100 |
| Confezione 2: altezza | 15 cm |
| Confezione 2: larghezza | 15 cm |
| Confezione 2: profondità | 40 cm |
| Confezione 2: peso | 2,566 kg |

Sostenibilità dell'offerta

| | |
|-----------------------------|---|
| Stato offerta sostenibile | Prodotto Green Premium |
| Regolamento REACH | Dichiarazione REACH |
| Direttiva RoHS UE | Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea) EU RoHS Dichiarazione |
| Senza mercurio | Sì |
| Informazioni esenzioni RoHS | Sì |
| Informazioni ambientali | Profilo Ambientale Del Prodotto |

Garanzia contrattuale

| | |
|----------|-----------|
| Garanzia | 18 months |
|----------|-----------|