ZCKY415

leva finecorsa ZCKY - leva rotella termoplastico lung.var. - 10...120°C





Presentazione

| Gamma prodotto | Telemecanique Limit switches XC Standard |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Nome gamma | Standard format |
| Tipo prodotto | Leva interr di fine corsa |
| Nome dispositivo | ZCKY |
| Compatibilità prodotto | XCKL XCKS XCKJ XCKM |
| Testa associata | ZCKE05 ZCKD05 |
| Movimento testa operativa | Girevole |
| Tipo di operatore | Leva a rullo ad impulso termoplastica (lunghezza variabile) |
| Tipo di avvicinamento | Avvicinamento laterale |

Caratteristiche tecniche

| Azionamento interruttore | Con camma 30° |
|--------------------------|---------------|
| Apertura positiva | Senza |

Ambiente

| Temperatura ambiente di funzionamento | 10120 °C per alta temperatura |
|---------------------------------------|-------------------------------|
| Temperatura di stoccaggio | 10120 °C alta temperatura |
| Caratteristiche ambientali | Alta temperatura |

Confezionamenti

| o o moznoma moma | | |
|----------------------------------|---------|--|
| Unità di misura confezione 1 | PCE | |
| Numero di unità per confezione 1 | 1 | |
| Confezione 1: altezza | 2,0 cm | |
| Confezione 1: larghezza | 1,0 cm | |
| Confezione 1: profondità | 10,0 cm | |
| Confezione 1: peso | 24,0 g | |
| | | |

Sostenibilità dell'offerta

| Stato offerta sostenibile | Prodotto Green Premium |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Regolamento REACh | ☑ Dichiarazione REACh |
| Direttiva RoHS UE | Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea) |
| Senza mercurio | Sì |
| Informazioni esenzioni RoHS | ₫ Si |
| Informazioni ambientali | Profilo Ambientale Del Prodotto |

Garanzia contrattuale

| Garanzia | 18 months |
|----------|-----------|
| | |