

## Scheda prodotto

### Caratteristiche

## ZCKY55

Leva finecorsa ZCKY - Leva ad asta tonda in fibra 3 mm, L=125 mm (-25..70 °C)



ZCKY55

### Presentazione

|                           |                                                                      |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Gamma prodotto            | Telemecanique Limit switches XC Standard                             |
| Nome gamma                | Standard format                                                      |
| Tipo prodotto             | Leva interr di fine corsa                                            |
| Nome dispositivo          | ZCKY                                                                 |
| Compatibilità prodotto    | XCKL<br>XCKM<br>XCKS                                                 |
| Testa associata           | ZCKD05                                                               |
| Movimento testa operativa | Girevole                                                             |
| Tipo di operatore         | Rod lever ad impulso fibra in vetro (astacircolare 3 mm, L = 125 mm) |
| Tipo di avvicinamento     | Avvicinamento laterale                                               |

### Caratteristiche tecniche

|                          |                            |
|--------------------------|----------------------------|
| Azionamento interruttore | Con qualsiasi parte mobile |
| Apertura positiva        | Senza                      |

### Ambiente

|                                       |                                   |
|---------------------------------------|-----------------------------------|
| Temperatura ambiente di funzionamento | -25...70 °C per Ambiente standard |
| Temperatura di stoccaggio             | -40...70 °C Ambiente standard     |
| Caratteristiche ambientali            | Ambiente standard                 |

### Confezionamenti

|                                  |         |
|----------------------------------|---------|
| Unità di misura confezione 1     | PCE     |
| Numero di unità per confezione 1 | 1       |
| Confezione 1: altezza            | 2,0 cm  |
| Confezione 1: larghezza          | 8,0 cm  |
| Confezione 1: profondità         | 13,0 cm |
| Confezione 1: peso               | 9,0 g   |
| Unità di misura confezione 2     | S01     |
| Numero di unità per confezione 2 | 25      |
| Confezione 2: altezza            | 15,0 cm |
| Confezione 2: larghezza          | 15,0 cm |
| Confezione 2: profondità         | 40,0 cm |
| Confezione 2: peso               | 323,0 g |

### Sostenibilità dell'offerta

|                         |                                                                        |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Regolamento REACH       | <a href="#">Dichiarazione REACH</a>                                    |
| Direttiva RoHS UE       | Non applicabile, al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea |
| Informazioni ambientali | <a href="#">Profilo Ambientale Del Prodotto</a>                        |

### Garanzia contrattuale

|          |           |
|----------|-----------|
| Garanzia | 18 months |
|----------|-----------|