



Presentazione

Gamma prodotto	Telemecanique Limit switches XC Standard
Tipo prodotto	Connessione precablate
Nome componente	ZCMC
Corpo associato	ZCMD4D
Numero di poli	4
Composizione e tipologia contatti	2 NC + 2 NO
Funzionamento dei contatti	A scatto

Caratteristiche tecniche

Collegamento elettrico	Cavo
Lunghezza cavo	5 m
Materiale isolamento cavi	PvR

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	5,1 cm
Confezione 1: larghezza	1,6 cm
Confezione 1: profondità	4,5 cm
Confezione 1: peso	460 g
Unità di misura confezione 2	S03
Numero di unità per confezione 2	20
Confezione 2: altezza	30 cm
Confezione 2: larghezza	30 cm
Confezione 2: profondità	40 cm
Confezione 2: peso	9,7 kg
Unità di misura confezione 3	P06
Numero di unità per confezione 3	160
Confezione 3: altezza	70 cm
Confezione 3: larghezza	60 cm
Confezione 3: profondità	80 cm
Confezione 3: peso	83,08 kg

Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACH	<input checked="" type="checkbox"/> Dichiara REACH
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea) <input checked="" type="checkbox"/> EU RoHS Dichiara
Privo di metalli pesanti tossici	Sì
Senza mercurio	Sì
Informazioni esenzioni RoHS	<input checked="" type="checkbox"/> Sì

---

Informazioni ambientali

 Profilo Ambientale Del Prodotto

Profilo di circolarità

 Informazioni Sulla Fine Della Vita

---

### Garanzia contrattuale

---

Garanzia

18 mesi

---