



### Presentazione

Gamma prodotto	Telemecanique Limit switches XC Standard
Nome gamma	Standard format
Tipo prodotto	Leva interr di fine corsa
Nome dispositivo	ZCMD
Design	Miniatura
Body type	Corpo plug-in
Testa associata	ZCEH2 ZCE06 ZCE10 ZCE11 ZCE65 ZCEF0 ZCE27 ZCE64 ZCE21 ZCEF2 ZCE08 ZCE14 ZCE09 ZCE28 ZCE01 ZCE02 ZCEG1 ZCE66 ZCE29 ZCE62 ZCE67 ZCE05 ZCEH0 ZCE13 ZCE24 ZCE07 ZCE63
Materiale del corpo	Metallo
Numero di poli	2
Composizione e tipologia contatti	1 NC + 1 NO
Funzionamento dei contatti	A scatto

### Caratteristiche tecniche

Compatibilità prodotto	XCMD
Elemento di collegamento associato	ZCMC21T1 ZCMC21E2 ZCMC21E3 ZCMC21L7 ZCMC21E1 ZCMC21L5 ZCMC21L1 ZCMC21L10 ZCMC21E10 ZCMC21T5 ZCMC21E5 ZCMC21T2 ZCMC21E7 ZCMC21L2 ZCMC21L3
Collegamento elettrico	Plug-in senza connessione precablata
Isolamento contatti	Zb
Materiale contatti	Contatti placcati argento

Apertura positiva	Con
Velocità min. azionamento	0,01 m/min
Descrizione codice contatto	B300, AC-15 (Ue = 240 V), Ie = 1,5 A conforme a EN/IEC 60947-5-1 appendice A R300, DC-13 (Ue = 250 V), Ie = 0,1 A conforme a EN/IEC 60947-5-1 appendice A
Tensione nominale di isolamento [Ui]	300 V (grado di inquinamento 3) conforme a UL 508 400 V (grado di inquinamento 3) conforme a IEC 60947-5-1 300 V (grado di inquinamento 3) conforme a CSA C22.2 No 14
Resistenza tra terminali	25 mOhm conforme a IEC 60255-7 category 3
Tensione nominale di tenuta agli impulsi [Uimp]	4 KV conforme a IEC 60664 4 kV conforme a IEC 60947-1
Protezione contro i cortocircuiti	6 A cartuccia fusibile, tipo gG
Durata elettrica	5000000 cicli, DC-13 24 V, 3 W, intervallo di funzionamento <60 cicli/m, fattore di carico: 0,5 conforme a IEC 60947-5-1 appendice C
Larghezza	30 mm
Altezza	50 mm
Profondità	16 mm




## Ambiente

Temperatura di stoccaggio	-40...70 °C
---------------------------	-------------

## Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	3,7 cm
Confezione 1: larghezza	3,2 cm
Confezione 1: profondità	10,3 cm
Confezione 1: peso	115,0 g

## Sostenibilità dell'offerta

Regolamento REACH	 <a href="#">Dichiarazione REACH</a>
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)  <a href="#">EU RoHS Dichiarazione</a>
Senza mercurio	Si
Informazioni esenzioni RoHS	 <a href="#">Si</a>

## Garanzia contrattuale

Garanzia	18 mesi
----------	---------