



## Presentazione

|                                   |                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gamma prodotto                    | Telemecanique Limit switches XC Standard                                                                                                                                                                             |
| Nome gamma                        | Standard format                                                                                                                                                                                                      |
| Tipo prodotto                     | Corpo int di fine corsa                                                                                                                                                                                              |
| Nome dispositivo                  | ZCMD                                                                                                                                                                                                                 |
| Design                            | Miniatura                                                                                                                                                                                                            |
| Body type                         | Fisso                                                                                                                                                                                                                |
| Testa associata                   | ZCE06<br>ZCE66<br>ZCEG1<br>ZCE14<br>ZCE01<br>ZCE28<br>ZCEF0<br>ZCE02<br>ZCE65<br>ZCE27<br>ZCE64<br>ZCE62<br>ZCE29<br>ZCE10<br>ZCE08<br>ZCE67<br>ZCE13<br>ZCE63<br>ZCE21<br>ZCE09<br>ZCE24<br>ZCEF2<br>ZCE07<br>ZCE11 |
| Materiale del corpo               | Zamak                                                                                                                                                                                                                |
| Numero di poli                    | 2                                                                                                                                                                                                                    |
| Composizione e tipologia contatti | 1 NC + 1 NO                                                                                                                                                                                                          |
| Funzionamento dei contatti        | Ad apertura lenta, break-before-make (nessuna sovrapposizione sorgenti)<br>Ad apertura lenta                                                                                                                         |

## Caratteristiche tecniche

|                                                 |                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Compatibilità prodotto                          | XCMD                                                                                                                                                                        |
| Collegamento elettrico                          | Cavorimovibile                                                                                                                                                              |
| Lunghezza cavo                                  | 5 m                                                                                                                                                                         |
| Composizione cavi                               | 5 x 0,75 mm <sup>2</sup>                                                                                                                                                    |
| Materiale isolamento fili                       | PvR                                                                                                                                                                         |
| Isolamento contatti                             | Zb                                                                                                                                                                          |
| Materiale contatti                              | Contatti placcati argento                                                                                                                                                   |
| Apertura positiva                               | Con                                                                                                                                                                         |
| Velocità min. azionamento                       | 6 m/min                                                                                                                                                                     |
| Tensione nominale di isolamento [Ui]            | 300 V (grado di inquinamento 3) conforme a UL 508<br>400 V (grado di inquinamento 3) conforme a IEC 60947-5-1<br>300 V (grado di inquinamento 3) conforme a CSA C22.2 No 14 |
| Resistenza tra terminali                        | 25 mOhm conforme a IEC 60255-7 category 3                                                                                                                                   |
| Tensione nominale di tenuta agli impulsi [Uimp] | 4 KV conforme a IEC 60664<br>4 kV conforme a IEC 60947-1                                                                                                                    |
| Protezione contro i cortocircuiti               | 6 A cartuccia fusibile, tipo gG                                                                                                                                             |

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Durata elettrica | 5000000 Cicli, DC-13 120 V, 3 W, intervallo di funzionamento <60 cicli/m, fattore di carico: 0,5 conforme a IEC 60947-5-1 appendice C<br>5000000 Cicli, DC-13 24 V, 4 W, intervallo di funzionamento <60 cicli/m, fattore di carico: 0,5 conforme a IEC 60947-5-1 appendice C<br>5000000 cicli, DC-13 48 V, 3 W, intervallo di funzionamento <60 cicli/m, fattore di carico: 0,5 conforme a IEC 60947-5-1 appendice C |
| Larghezza        | 30 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Altezza          | 50 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Profondità       | 16 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Peso prodotto    | 0,065 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

## Ambiente

|                           |             |
|---------------------------|-------------|
| Temperatura di stoccaggio | -40...70 °C |
|---------------------------|-------------|

## Confezionamenti

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| Unità di misura confezione 1     | PCE       |
| Numero di unità per confezione 1 | 1         |
| Confezione 1: altezza            | 2,5 cm    |
| Confezione 1: larghezza          | 20,0 cm   |
| Confezione 1: profondità         | 19,0 cm   |
| Confezione 1: peso               | 487,0 g   |
| Unità di misura confezione 2     | PAL       |
| Numero di unità per confezione 2 | 160       |
| Confezione 2: altezza            | 60,0 cm   |
| Confezione 2: larghezza          | 80,0 cm   |
| Confezione 2: profondità         | 160,0 cm  |
| Confezione 2: peso               | 78,88 kg  |
| Unità di misura confezione 3     | S03       |
| Numero di unità per confezione 3 | 20        |
| Confezione 3: altezza            | 30,0 cm   |
| Confezione 3: larghezza          | 30,0 cm   |
| Confezione 3: profondità         | 40,0 cm   |
| Confezione 3: peso               | 10,274 kg |

## Sostenibilità dell'offerta

|                             |                                                                                                                             |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stato offerta sostenibile   | Prodotto Green Premium                                                                                                      |
| Regolamento REACh           | <a href="#">Dichiarazione REACh</a>                                                                                         |
| Direttiva RoHS UE           | Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea) <a href="#">EU RoHS Dichiarazione</a> |
| Senza mercurio              | Sì                                                                                                                          |
| Informazioni esenzioni RoHS | <a href="#">Sì</a>                                                                                                          |
| Informazioni ambientali     | <a href="#">Profilo Ambientale Del Prodotto</a>                                                                             |
| Profilo di circolarità      | <a href="#">Informazioni Sulla Fine Della Vita</a>                                                                          |

## Garanzia contrattuale

|          |           |
|----------|-----------|
| Garanzia | 18 months |
|----------|-----------|