



Presentazione

| | |
|-----------------------------------|--|
| Gamma prodotto | Telemecanique Limit switches XC Standard |
| Nome gamma | Standard format |
| Tipo prodotto | Corpo int di fine corsa |
| Nome dispositivo | ZCMD |
| Design | Miniatura |
| Body type | Fisso |
| Testa associata | ZCE10 ZCE66 ZCE29 ZCEG1 ZCE64 ZCE65 ZCE02 ZCE62 ZCEF0 ZCE11 ZCE14 ZCE06 ZCE09 ZCE27 ZCE63 ZCE28 ZCEF2 ZCE67 ZCE24 ZCE21 ZCE13 ZCE01 ZCE07 ZCE08 |
| Materiale del corpo | Zamak |
| Numero di poli | 3 |
| Composizione e tipologia contatti | 2 NC + 1 NO |
| Funzionamento dei contatti | A scatto |

Caratteristiche tecniche

| | |
|---|---|
| Compatibilità prodotto | XCMD |
| Collegamento elettrico | Cavorimovibile |
| Lunghezza cavo | 5 m |
| Composizione cavi | 7 x 0,5 mm ² |
| Materiale isolamento fili | PvR |
| Isolamento contatti | Zb |
| Materiale contatti | Contatti placcati argento |
| Apertura positiva | Con |
| Velocità min. azionamento | 0,01 m/min |
| Tensione nominale di isolamento [Ui] | 300 V (grado di inquinamento 3) conforme a UL 508 400 V (grado di inquinamento 3) conforme a IEC 60947-5-1 300 V (grado di inquinamento 3) conforme a CSA C22.2 No 14 |
| Resistenza tra terminali | 25 mOhm conforme a IEC 60255-7 category 3 |
| Tensione nominale di tenuta agli impulsi [Uimp] | 4 KV conforme a IEC 60664 4 kV conforme a IEC 60947-1 |
| Protezione contro i cortocircuiti | 6 A cartuccia fusibile, tipo gG |

Le informazioni presenti in questa documentazione forniscono descrizioni generali e/o caratteristiche tecniche che riguardano le prestazioni dei prodotti contenuti nella documentazione stessa. Queste informazioni non possono essere utilizzate per determinare le possibilità d'impiego e/o l'affidabilità dei prodotti in caso di applicazioni specifiche dell'utente. È responsabilità dell'utente, installatore e/o utilizzatore, eseguire l'analisi dei rischi, nonché la valutazione e i test dei prodotti riguardo le specifiche applicazioni di utilizzo. Schneider Electric Industries SAS o qualsiasi sua filiale o sussidiaria non sono da ritenersi responsabili per un uso non corretto delle informazioni contenute in questo documento.

| | |
|------------------|---|
| Durata elettrica | 5000000 Cicli, DC-13 24 V, 3 W, intervallo di funzionamento <60 cicli/m, fattore di carico: 0,5 conforme a IEC 60947-5-1 appendice C 5000000 Cicli, DC-13 48 V, 2 W, intervallo di funzionamento <60 cicli/m, fattore di carico: 0,5 conforme a IEC 60947-5-1 appendice C 5000000 cicli, DC-13 120 V, 1 W, intervallo di funzionamento <60 cicli/m, fattore di carico: 0,5 conforme a IEC 60947-5-1 appendice C |
| Larghezza | 30 mm |
| Altezza | 50 mm |
| Profondità | 16 mm |
| Peso prodotto | 0,065 kg |

Ambiente

| | |
|---------------------------|-------------|
| Temperatura di stoccaggio | -40...70 °C |
|---------------------------|-------------|

Confezionamenti

| | |
|----------------------------------|-----------|
| Unità di misura confezione 1 | PCE |
| Numero di unità per confezione 1 | 1 |
| Confezione 1: altezza | 3,0 cm |
| Confezione 1: larghezza | 19,0 cm |
| Confezione 1: profondità | 19,0 cm |
| Confezione 1: peso | 496,0 g |
| Unità di misura confezione 2 | PAL |
| Numero di unità per confezione 2 | 160 |
| Confezione 2: altezza | 60,0 cm |
| Confezione 2: larghezza | 80,0 cm |
| Confezione 2: profondità | 160,0 cm |
| Confezione 2: peso | 80,0 kg |
| Unità di misura confezione 3 | S03 |
| Numero di unità per confezione 3 | 20 |
| Confezione 3: altezza | 30,0 cm |
| Confezione 3: larghezza | 30,0 cm |
| Confezione 3: profondità | 40,0 cm |
| Confezione 3: peso | 10,917 kg |

Sostenibilità dell'offerta

| | |
|-----------------------------|---|
| Stato offerta sostenibile | Prodotto Green Premium |
| Regolamento REACH |  Dichiarazione REACH |
| Direttiva RoHS UE | Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)  EU RoHS Dichiarazione |
| Senza mercurio | Si |
| Informazioni esenzioni RoHS |  SI |
| Informazioni ambientali |  Profilo Ambientale Del Prodotto |
| Profilo di circolarità |  Informazioni Sulla Fine Della Vita |

Garanzia contrattuale

| | |
|----------|-----------|
| Garanzia | 18 months |
|----------|-----------|