



Presentazione

| | |
|-----------------------------------|--|
| Gamma prodotto | Telemecanique Limit switches XC Standard |
| Nome gamma | Standard format |
| Tipo prodotto | Corpo int di fine corsa |
| Nome dispositivo | ZCMD |
| Design | Miniatura |
| Body type | Fisso |
| Testa associata | ZCE10 ZCE08 ZCE07 ZCE62 ZCE29 ZCE67 ZCE13 ZCE24 ZCE66 ZCE09 ZCEG1 ZCE02 ZCE06 ZCE14 ZCE21 ZCEF0 ZCE63 ZCEF2 ZCE11 ZCE64 ZCE28 ZCE27 ZCE01 ZCE65 |
| Materiale del corpo | Zamak |
| Numero di poli | 4 |
| Composizione e tipologia contatti | 2 NC + 2 NO |
| Funzionamento dei contatti | A scatto |

Caratteristiche tecniche

| | |
|---|---|
| Compatibilità prodotto | XCMD |
| Collegamento elettrico | Cavo fissato |
| Lunghezza cavo | 1 m |
| Composizione cavi | 9 x 0,34 mm ² |
| Materiale isolamento fili | PvR |
| Isolamento contatti | Zb |
| Materiale contatti | Contatti placcati argento |
| Apertura positiva | Con |
| Velocità min. azionamento | 0,01 m/min |
| Tensione nominale di isolamento [Ui] | 300 V (grado di inquinamento 3) conforme a UL 508 400 V (grado di inquinamento 3) conforme a IEC 60947-5-1 300 V (grado di inquinamento 3) conforme a CSA C22.2 No 14 |
| Resistenza tra terminali | 25 mOhm conforme a IEC 60255-7 category 3 |
| Tensione nominale di tenuta agli impulsi [Uimp] | 4 kV conforme a IEC 60664 4 kV conforme a IEC 60947-1 |
| Protezione contro i cortocircuiti | 6 A cartuccia fusibile, tipo gG |

Le informazioni presenti in questa documentazione forniscono descrizioni generali e/o caratteristiche tecniche che riguardano le prestazioni dei prodotti contenuti nella documentazione stessa. Queste informazioni non possono essere utilizzate per determinare le possibilità d'impiego e/o l'affidabilità dei prodotti in caso di applicazioni specifiche dell'utente. E' responsabilità dell'utente, installatore e/o utilizzatore, eseguire l'analisi dei rischi, nonché la valutazione e i test dei prodotti riguardo le specifiche applicazioni di utilizzo. Schneider Electric Industries SAS o qualunque sua affiliata o sussidiaria non sono da ritenersi responsabili per un uso non corretto delle informazioni contenute in questo documento.

| | |
|------------------|---|
| Durata elettrica | 5000000 Cicli, DC-13 24 V, 3 W, intervallo di funzionamento <60 cicli/m, fattore di carico: 0,5 conforme a IEC 60947-5-1 appendice C 5000000 Cicli, DC-13 48 V, 2 W, intervallo di funzionamento <60 cicli/m, fattore di carico: 0,5 conforme a IEC 60947-5-1 appendice C 5000000 cicli, DC-13 120 V, 1 W, intervallo di funzionamento <60 cicli/m, fattore di carico: 0,5 conforme a IEC 60947-5-1 appendice C |
| Larghezza | 30 mm |
| Altezza | 50 mm |
| Profondità | 16 mm |
| Peso prodotto | 0,065 kg |

Ambiente

| | |
|---------------------------|-------------|
| Temperatura di stoccaggio | -40...70 °C |
|---------------------------|-------------|

Confezionamenti

| | |
|----------------------------------|-----------|
| Unità di misura confezione 1 | PCE |
| Numero di unità per confezione 1 | 1 |
| Confezione 1: altezza | 1,041 cm |
| Confezione 1: larghezza | 11,733 cm |
| Confezione 1: profondità | 12,773 cm |
| Confezione 1: peso | 151,0 g |
| Unità di misura confezione 2 | S02 |
| Numero di unità per confezione 2 | 30 |
| Confezione 2: altezza | 15 cm |
| Confezione 2: larghezza | 30 cm |
| Confezione 2: profondità | 40 cm |
| Confezione 2: peso | 5,18 kg |
| Unità di misura confezione 3 | P06 |
| Numero di unità per confezione 3 | 480 |
| Confezione 3: altezza | 75 cm |
| Confezione 3: larghezza | 60 cm |
| Confezione 3: profondità | 80 cm |
| Confezione 3: peso | 92 kg |

Sostenibilità dell'offerta

| | |
|----------------------------------|---|
| Stato offerta sostenibile | Prodotto Green Premium |
| Regolamento REACH | Dichiarazione REACH |
| Direttiva RoHS UE | Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea) EU RoHS Dichiarazione |
| Privo di metalli pesanti tossici | Sì |
| Senza mercurio | Sì |
| Informazioni esenzioni RoHS | Sì |
| Informazioni ambientali | Profilo Ambientale Del Prodotto |
| Profilo di circolarità | Informazioni Sulla Fine Della Vita |

Garanzia contrattuale

| | |
|----------|-----------|
| Garanzia | 18 months |
|----------|-----------|