



Presentazione

| | |
|-----------------------------------|---|
| Gamma prodotto | Telemecanique Limit switches XC Standard |
| Nome gamma | Universal |
| Tipo prodotto | Corpo int di fine corsa |
| Nome dispositivo | ZCP |
| Design | Compatto |
| Body type | Fisso |
| Testa associata | ZCE13 ZCE09 ZCE62 ZCEH0 ZCE10 ZCE11 ZCE27 ZCE28 ZCE24 ZCE63 ZCE64 ZCE65 ZCE21 ZCE14 ZCEH2 ZCE06 ZCE05 ZCE29 ZCE67 ZCE02 ZCE08 ZCE66 ZCE07 |
| Materiale del corpo | Plastica |
| Numero di poli | 2 |
| Composizione e tipologia contatti | 2 NC |
| Funzionamento dei contatti | A scatto |

Caratteristiche tecniche

| | |
|---|---|
| Collegamento elettrico | Connettore maschio M12, 4 pin |
| Isolamento contatti | Zb |
| Materiale contatti | Contatti placcati argento |
| Apertura positiva | Con |
| Velocità min. azionamento | 0,01 m/min |
| Descrizione codice contatto | B300, AC-15 (Ue = 240 V), Ie = 1,5 A conforme a EN/IEC 60947-5-1 appendice A |
| Tensione nominale di isolamento [U] | 300 V conforme a UL 508 |
| Resistenza tra terminali | 25 mOhm conforme a IEC 60255-7 category 3 |
| Tensione nominale di tenuta agli impulsi [Uimp] | 6 kV conforme a IEC 60947-1 |
| Protezione contro i cortocircuiti | 10 A cartuccia fusibile, tipo gG |
| Corrente nominale di impiego [Ie] | 3 A a 240 V, AC-15 conforme a EN/IEC 60947-5-1 appendice A 0,27 A a 250 V, DC-13 conforme a EN/IEC 60947-5-1 appendice A |
| Corrente termica convenzionale in cassetta [Ithe] | 3 A |
| Durata elettrica | 5000000 cicli, DC-13 120 V, 4 W, intervallo di funzionamento <60 cicli/m, fattore di carico: 0,5 conforme a IEC 60947-5-1 appendice C |
| Larghezza | 31 mm |
| Altezza | 65 mm |

| | |
|---------------|---------|
| Profondità | 30 mm |
| Peso prodotto | 0,07 kg |

Ambiente

| | |
|---------------------------|-------------|
| Compatibilità prodotto | XCKD |
| Temperatura di stoccaggio | -40...70 °C |

Confezionamenti

| | |
|----------------------------------|----------|
| Unità di misura confezione 1 | PCE |
| Numero di unità per confezione 1 | 1 |
| Confezione 1: altezza | 3,3 cm |
| Confezione 1: larghezza | 3,9 cm |
| Confezione 1: profondità | 10,0 cm |
| Confezione 1: peso | 70,0 g |
| Unità di misura confezione 2 | S02 |
| Numero di unità per confezione 2 | 77 |
| Confezione 2: altezza | 15,0 cm |
| Confezione 2: larghezza | 30,0 cm |
| Confezione 2: profondità | 40,0 cm |
| Confezione 2: peso | 5,846 kg |

Sostenibilità dell'offerta

| | |
|-----------------------------|---|
| Stato offerta sostenibile | Prodotto Green Premium |
| Regolamento REACH | Dichiarazione REACH |
| Direttiva RoHS UE | Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea) EU RoHS Dichiarazione |
| Senza mercurio | Si |
| Informazioni esenzioni RoHS | Si |
| Informazioni ambientali | Profilo Ambientale Del Prodotto |
| Profilo di circolarità | Informazioni Sulla Fine Della Vita |

Garanzia contrattuale

| | |
|----------|-----------|
| Garanzia | 18 months |
|----------|-----------|