



### Presentazione

Gamma prodotto	Telemecanique Limit switches XC Standard
Nome gamma	Standard format
Tipo prodotto	Leva interr di fine corsa
Nome dispositivo	ZCY
Compatibilità prodotto	XCMD XCKD XCKP XCKT
Testa associata	ZCE05 ZCE01
Movimento testa operativa	Girevole
Tipo di operatore	Leva a rullo ad impulso metallo
Guide	24/31 mm per XCMD 29/36 mm per XCKD 29/36 mm per XCKP 29/36 mm per XCKT
Tipo di avvicinamento	Avvicinamento laterale

### Caratteristiche tecniche

Azionamento interruttore	Con camma 30°
Apertura positiva	Con

### Ambiente

Temperatura ambiente di funzionamento	-25...70 °C
Temperatura di stoccaggio	-40...70 °C
Caratteristiche ambientali	Ambiente standard

### Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	1,2 cm
Confezione 1: larghezza	4,2 cm
Confezione 1: profondità	2 cm
Confezione 1: peso	20 g
Unità di misura confezione 2	BB1
Numero di unità per confezione 2	10
Confezione 2: altezza	29 cm
Confezione 2: larghezza	135 cm
Confezione 2: profondità	155 cm
Confezione 2: peso	242 g
Unità di misura confezione 3	P06
Numero di unità per confezione 3	4800
Confezione 3: altezza	75 cm
Confezione 3: larghezza	40 cm
Confezione 3: profondità	80 cm
Confezione 3: peso	113 kg

## Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACH	<a href="#">Dichiarazione REACH</a>
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea) <a href="#">EU RoHS Dichiarazione</a>
Senza mercurio	Sì
Informazioni esenzioni RoHS	<a href="#">Sì</a>
Informazioni ambientali	<a href="#">Profilo Ambientale Del Prodotto</a>
Profilo di circolarità	<a href="#">Informazioni Sulla Fine Della Vita</a>

## Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------