## ZCY26

# Leva finecorsa XCKD - C/leva a rot. e rit. a molla in metallo





#### Presentazione

Gamma prodotto	Telemecanique Limit switches XC Standard	
Nome gamma	Standard format	
Tipo prodotto	Leva interr di fine corsa	
Nome dispositivo	ZCY	
Compatibilità prodotto	XCKT XCKD XCMD XCKP	
Testa associata	ZCE05 ZCE01	
Movimento testa operativa	Girevole	
Tipo di operatore	Leva a rullo ad impulso metallo	
Guide	16/39 mm per XCMD 21/44 mm per XCKD 21/44 mm per XCKP 21/44 mm per XCKT	
Tipo di avvicinamento	Avvicinamento laterale	

#### Caratteristiche tecniche

Azionamento interruttore	Con camma 30°
Apertura positiva	Con

## Ambiente

Temperatura ambiente di funzionamento	-2570 °C
Temperatura di stoccaggio	-4070 °C
Caratteristiche ambientali	Ambiente standard

#### Confezionamenti

Confezionamenti	
Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	1,6 cm
Confezione 1: larghezza	1,6 cm
Confezione 1: profondità	4,3 cm
Confezione 1: peso	20,0 g
Unità di misura confezione 2	BB1
Numero di unità per confezione 2	10
Confezione 2: altezza	3 cm
Confezione 2: larghezza	8 cm
Confezione 2: profondità	16 cm
Confezione 2: peso	200 g
Unità di misura confezione 3	S01
Numero di unità per confezione 3	270
Confezione 3: altezza	15 cm
Confezione 3: larghezza	15 cm
Confezione 3: profondità	40 cm
Confezione 3: peso	5,71 kg

## Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACh	☑ Dichiarazione REACh
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione
	europea)
Senza mercurio	Sì
Informazioni esenzioni RoHS	<b>₫</b> Si
Informazioni ambientali	Profilo Ambientale Del Prodotto
Profilo di circolarità	☑ Informazioni Sulla Fine Della Vita

## Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months