



Presentazione

Gamma prodotto	Telemecanique Limit switches XC Standard
Nome gamma	Standard format
Tipo prodotto	Leva interr di fine corsa
Nome dispositivo	ZCY
Compatibilità prodotto	XCKT XCKP XCKD
Testa associata	ZCE05 ZCE01
Movimento testa operativa	Girevole
Tipo di operatore	Leva a rullo ad impulso termoplastica (lunghezza variabile, rullo diam. 50 mm)
Guide	Senza guida
Tipo di avvicinamento	Avvicinamento laterale

Caratteristiche tecniche

Azionamento interruttore	Con camma 30°
Apertura positiva	Con

Ambiente

Temperatura ambiente di funzionamento	-25...70 °C
Temperatura di stoccaggio	-40...70 °C
Caratteristiche ambientali	Ambiente standard

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	1,5 cm
Confezione 1: larghezza	5 cm
Confezione 1: profondità	12,2 cm
Confezione 1: peso	35 g
Unità di misura confezione 2	BB1
Numero di unità per confezione 2	10
Confezione 2: altezza	1 cm
Confezione 2: larghezza	17 cm
Confezione 2: profondità	23 cm
Confezione 2: peso	350 g
Unità di misura confezione 3	S01
Numero di unità per confezione 3	60
Confezione 3: altezza	15 cm
Confezione 3: larghezza	15 cm
Confezione 3: profondità	40 cm
Confezione 3: peso	4,84 kg

Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACH	Dichiarazione REACH
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea) EU RoHS Dichiarazione
Senza mercurio	Sì
Informazioni esenzioni RoHS	Sì
Informazioni ambientali	Profilo Ambientale Del Prodotto
Profilo di circolarità	Informazioni Sulla Fine Della Vita

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------