



Presentazione

Nome prodotto	SpaceLYnk
Tipo prodotto	Controllore logico

Caratteristiche tecniche

Protocollo di comunicazione delle porte	Modbus IP (Internet Protocol) BACnet KNX
Tensione nominale di alimentazione [Us]	24 V DC
Potenza assorbita W	2 W
Indicatore LED	LED (verde)carico sulla CPU: LED (verde/rosso)alimentazione KNX/reset:
Interfaccia	1 RJ45 1 RS485 1 RS232 1 TP-UART2
Porta Ethernet	10BASE-T/100BASE-TX
Tipo di connessione integrata	1 porta USB 2.0
Tipo di controllo	Pulsante RESET
Connessioni - morsetti	Bus KNX: morsetti bus 2 cavi 0,8 mm ² Alimentazione: morsetto a pinza 1,5 mm ² Seriale: morsetto a pinza 1,5 mm ²
Installazione	Guida DIN
Altezza	90 mm
Larghezza	52 mm
Profondità	58 mm

Ambiente

Temperatura ambiente	-5...45 °C
Altitudine di funzionamento	<= 2000 m
Umidità relativa	0...93 %
Grado di protezione IP	IP20
Standard	IEC 60950-1

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	6,000 cm
Confezione 1: larghezza	7,000 cm
Confezione 1: profondità	9,300 cm
Confezione 1: peso	125 g

Unità di misura confezione 2	BB1
Numero di unità per confezione 2	10
Confezione 2: altezza	7,500 cm
Confezione 2: larghezza	20,000 cm
Confezione 2: profondità	35,000 cm
Confezione 2: peso	1,371 kg
Unità di misura confezione 3	S03
Numero di unità per confezione 3	40
Confezione 3: altezza	30,000 cm
Confezione 3: larghezza	30,000 cm
Confezione 3: profondità	40,000 cm
Confezione 3: peso	5,965 kg

Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACh	Dichiarazione REACh
REACh senza SVHC	Si
Direttiva RoHS UE	Conformità EU RoHS Dichiarazione
Privo di metalli pesanti tossici	Si
Senza mercurio	Si
Regolamento RoHS della Cina	Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	Si
Informazioni ambientali	Profilo Ambientale Del Prodotto
Profilo di circolarità	Informazioni Sulla Fine Della Vita
WEEE	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 mesi
----------	---------