



Presentazione

Gamma	KNX
Tipo prodotto	Licenza
Applicazione	Sistemi di automazione edifici Contribuisce alla prestazione complessiva dell'installazione funzionale
Tipo software	Software di configurazione Software aggiornabile
Descrizione software	Strumenti per la programmazione grafica
Composizione del dispositivo	Chiavetta USB Dongle KNX
Applicazione prodotto	Sistema bus KNX Quadro elettrico
Sistema operativo	Microsoft Windows 7 SP1
Tipo di licenza	Singolo (1 stazione)
Versione software	V1.0
Mercato	Piccolo terziario Residenziale Piccoli edifici

Caratteristiche tecniche

Maximum of configurable devices	250 bus KNX
Protocollo di comunicazione delle porte	KNX
Funzione software	Stampa della configurazione degli apparecchi Report di operatività/status Tabelle e report definiti dall'utente Rapporto e diagramma Report installazione Rapporto cliente Report/Diagramma periodico Strumenti editing e funzioni di editing
Funzione disponibile	Creazione 8 piani Installazione automatica di ETS5 Aiuto online Input configurabili per il controllo
Stages of the project configuration	Installazione/Messa in servizio Design Operazione/Manutenzione Ottimizza
Provided tabs	Etichette scenari Catalogo di dispositivi e soluzioni Toolbar Planimetria piano Parametri
Control and visualisation types	Smartphone o tablet Tramite APP per smartphone Controllo locale Touch screen
Formato	Dongle - chiave elettronica USB
Tipo di connettore	USB

Le informazioni presenti in questa documentazione forniscono descrizioni generali e/o caratteristiche tecniche che riguardano le prestazioni dei prodotti contenuti nella documentazione stessa. Queste informazioni non possono essere utilizzate per determinare le possibilità d'impiego e/o l'affidabilità dei prodotti in caso di applicazioni specifiche dell'utente. E' responsabilità dell'utente, installatore e/o utilizzatore, eseguire l'analisi dei rischi, nonché la valutazione e i test dei prodotti riguardo le specifiche applicazioni di utilizzo. Schneider Electric Industries SAS o qualunque sua affiliata o sussidiaria non sono da ritenersi responsabili per un uso non corretto delle informazioni contenute in questo documento.

Dest. terminazione cablaggio	Porta PC USB
Compatibilità gamma	KNX pulsante KNX Interfaccia pulsanti KNX Pulsante pro KNX termostato KNX Schermo multitouch KNX Rilevatore presenze KNX sensore KNX Rilevatore di movimento KNX Valvola motorizzata KNX attuatore KNX controllore

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	4,8 cm
Confezione 1: larghezza	10,7 cm
Confezione 1: profondità	16,8 cm
Confezione 1: peso	123,0 g
Unità di misura confezione 2	S03
Numero di unità per confezione 2	28
Confezione 2: altezza	30,0 cm
Confezione 2: larghezza	30,0 cm
Confezione 2: profondità	40,0 cm
Confezione 2: peso	3,884 kg

Sostenibilità dell'offerta

Regolamento REACh	Dichiarazione REACh
Direttiva RoHS UE	Conformità EU RoHS Dichiarazione
Senza mercurio	Sì
Regolamento RoHS della Cina	Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	Sì

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 mesi
----------	---------