



### Presentazione

|               |                             |
|---------------|-----------------------------|
| Gamma         | Merten                      |
| Nome prodotto | System M                    |
| Tipo prodotto | USB charger + socket-outlet |

### Caratteristiche tecniche

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| Device presentation                 | Mechanism with fixing frame and cover plate   |
| Montaggio dispositivo               | Incasso   |
| Numero di prese                     | 1   |
| Configurazione poli di uscita       | 2P + E  |
| Presca standard                     | Schuko  |
| Cover type                          | With shutter  |
| Corrente nominale                   | 16 A  |
| Type of USB power supply            | USB type A + A  |
| Tipo di connessione integrata       | 1 socket-outlet 250 V CA, massima corrente di carico: 16 A<br>2 porta USB 5 V DC, massima corrente di carico: 2.4 A   |
| Potenza in ingresso                 | 12 W  |
| Supporto di montaggio               | CEE60 installation box  |
| Posizione terreno                   | Straight 0° position  |
| Tipologia fissaggio                 | Con viti e morsetti   |
| Colore                              | Attivo bianco (RAL 9016)  |
| Finitura superficce                 | Lucido  |
| Trattamento superficiale            | Non trattato  |
| Tipo di imballo                     | Scatola   |
| Temperatura di stoccaggio           | -20...60 °C   |
| Tipologia protezione                | 1 fusibile esterno<br>Battery charge protection<br>Protezione termica<br>Contro cortocircuiti<br>Automatic restart after ground fault or main power loss<br>Automatic overload protection |
| Temperatura ambiente                | -5...35 °C  |
| Durata servizio [cicli]             | 30000 cicli   |
| Collegamenti - morsetti             | Terminali senza viti  |
| Numero di morsetti                  | 3   |
| Numero di cavi                      | 2   |
| Capacità di connessione a serraggio | 1,5...2,5 mm <sup>2</sup> per rigido cavi<br>1,5...2,5 mm <sup>2</sup> per a trefolo cavi   |
| Materiale                           | Termoplastica<br>PC (policarbonato): carcassa   |
| Lunghezza di spelatura fili         | 11 mm   |
| Altezza                             | 71 mm   |

|                         |   |
|-------------------------|---|
| Larghezza               | 71 mm   |
| Profondità              | 44 mm   |
| Profondità di incasso   | 32 mm   |
| Peso prodotto           | 0,092 kg  |
| Standard                | DIN VDE 0620-1<br>IEC 60884-1<br>EN/IEC 60950<br>NEN-EN 50198-2 |
| Certificazioni prodotto | CB<br>VDE<br>KEMA-KEUR<br>SEMKO<br>NEMKO<br>FIMKO               |
| Grado di protezione IK  | IK04  |
| Grado di protezione IP  | IP20  |

## Ambiente

|                            |                                 |
|----------------------------|---------------------------------|
| Caratteristiche ambientali | Uso interno<br>Ambiente normale |
|----------------------------|---------------------------------|

## Confezionamenti

|                                  |         |
|----------------------------------|---------|
| Unità di misura confezione 1     | PCE     |
| Numero di unità per confezione 1 | 1       |
| Confezione 1: altezza            | 6,0 cm  |
| Confezione 1: larghezza          | 7,5 cm  |
| Confezione 1: profondità         | 7,5 cm  |
| Confezione 1: peso               | 110,0 g |
| Unità di misura confezione 2     | CAR     |
| Numero di unità per confezione 2 | 80      |
| Confezione 2: altezza            | 32,5 cm |
| Confezione 2: larghezza          | 30,0 cm |
| Confezione 2: profondità         | 40,0 cm |
| Confezione 2: peso               | 9,28 kg |

## Sostenibilità dell'offerta

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| Stato offerta sostenibile        | Prodotto Green Premium                           |
| Regolamento REACh                | <a href="#">Dichiarazione REACh</a>              |
| REACh senza SVHC                 | Sì   |
| Direttiva RoHS UE                | Conformità <a href="#">EU RoHS Dichiarazione</a> |
| Privo di metalli pesanti tossici | Sì   |
| Senza mercurio                   | Sì   |
| Regolamento RoHS della Cina      | <a href="#">Dichiarazione RoHS Della Cina</a>    |
| Informazioni esenzioni RoHS      | <a href="#">Sì</a>                               |
| Informazioni ambientali          | <a href="#">Profilo Ambientale Del Prodotto</a>  |

## Garanzia contrattuale

|          |         |
|----------|---------|
| Garanzia | 18 mesi |
|----------|---------|