



### Presentazione

Gamma	Merten
Nome prodotto	System M
Tipo prodotto	USB charger + socket-outlet

### Caratteristiche tecniche

Device presentation	Mechanism with fixing frame and cover plate
Montaggio dispositivo	Incasso
Numero di prese	1
Configurazione poli di uscita	2P + E
Presca standard	Schuko
Cover type	With shutter
Corrente nominale	16 A
Type of USB power supply	USB type A + A
Tipo di connessione integrata	1 socket-outlet 250 V CA, massima corrente di carico: 16 A 2 porta USB 5 V DC, massima corrente di carico: 2.4 A
Potenza in ingresso	12 W
Supporto di montaggio	CEE60 installation box
Posizione terreno	Straight 0° position
Tipologia fissaggio	Con viti e morsetti
Colore	Antracite (RAL 7024)
Finitura superficiale	Opaco
Trattamento superficiale	Painted
Tipo di imballo	Scatola
Temperatura di stoccaggio	-20...60 °C
Tipologia protezione	1 fusibile esterno Contro cortocircuiti Battery charge protection Automatic overload protection Protezione termica Automatic restart after ground fault or main power loss
Temperatura ambiente	-5...35 °C
Durata servizio [cicli]	30000 cicli
Collegamenti - morsetti	Terminali senza viti
Numero di morsetti	3
Numero di cavi	2
Capacità di connessione a serraggio	1,5...2,5 mm <sup>2</sup> per rigido cavi 1,5...2,5 mm <sup>2</sup> per a trefolo cavi
Materiale	Termoplastica PC (policarbonato): carcassa
Lunghezza di spelatura fili	11 mm
Altezza	71 mm
Larghezza	71 mm

Profondità	44 mm
Profondità di incasso	32 mm
Peso prodotto	0,092 kg
Standard	NEN-EN 50198-2 EN/IEC 60950 DIN VDE 0620-1 IEC 60884-1
Certificazioni prodotto	KEMA-KEUR FIMKO VDE SEMKO CB NEMKO
Grado di protezione IK	IK04
Grado di protezione IP	IP20

## Ambiente

Caratteristiche ambientali	Ambiente normale Uso interno
----------------------------	---------------------------------

## Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	6,0 cm
Confezione 1: larghezza	7,5 cm
Confezione 1: profondità	7,5 cm
Confezione 1: peso	110,0 g
Unità di misura confezione 2	CAR
Numero di unità per confezione 2	80
Confezione 2: altezza	32,5 cm
Confezione 2: larghezza	30,0 cm
Confezione 2: profondità	40,0 cm
Confezione 2: peso	9,28 kg

## Sostenibilità dell'offerta

Direttiva RoHS UE	In corso di indagine
Privo di metalli pesanti tossici	Sì
Senza mercurio	Sì
Regolamento RoHS della Cina	<a href="#">Dichiarazione RoHS Della Cina</a>
Informazioni esenzioni RoHS	<a href="#">Sì</a>

## Garanzia contrattuale

Garanzia	18 mesi
----------	---------