



Presentazione

Gamma	Merten
Nome prodotto	System Design
Tipo prodotto	USB charger + socket-outlet

Caratteristiche tecniche

Device presentation	Mechanism with fixing frame and cover plate
Montaggio dispositivo	Incasso
Numero di prese	1
Configurazione poli di uscita	2P + E
Presa standard	Schuko
Cover type	With shutter
Corrente nominale	16 A
Type of USB power supply	USB type A + A
Tipo di connessione integrata	1 socket-outlet 250 V CA, massima corrente di carico: 16 A 2 porta USB 5 V DC, massima corrente di carico: 2.4 A
Potenza in ingresso	12 W
Supporto di montaggio	CEE60 installation box
Posizione terreno	Straight 0° position
Tipologia fissaggio	Con viti e morsetti
Colore	Acciaio inossidabile
Finitura superficie	Metallico
Trattamento superficiale	Painted
Tipo di imballo	Scatola
Temperatura di stoccaggio	-20...60 °C
Tipologia protezione	Battery charge protection 1 fusibile esterno Automatic overload protection Contro cortocircuiti Automatic restart after ground fault or main power loss Protezione termica
Temperatura ambiente	-5...35 °C
Durata servizio [cicli]	30000 cicli
Collegamenti - morsetti	Terminali senza viti
Numero di morsetti	3
Numero di cavi	2
Capacità di connessione a serraggio	1,5...2,5 mm ² per rigido cavi 1,5...2,5 mm ² per a trefolo cavi
Materiale	Termoplastica PC (polycarbonato): carcassa
Lunghezza di spelatura fili	11 mm
Altezza	71 mm

Larghezza	71 mm
Profondità	44 mm
Profondità di incasso	32 mm
Peso prodotto	0,092 kg
Standard	DIN VDE 0620-1 NEN-EN 50198-2 IEC 60884-1 EN/IEC 60950
Certificazioni prodotto	NEMKO CB KEMA-KEUR VDE SEMKO FIMKO
Grado di protezione IK	IK04
Grado di protezione IP	IP20

Ambiente

Caratteristiche ambientali	Ambiente normale Uso interno
----------------------------	---------------------------------

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	6,0 cm
Confezione 1: larghezza	7,5 cm
Confezione 1: profondità	7,5 cm
Confezione 1: peso	110,0 g
Unità di misura confezione 2	CAR
Numero di unità per confezione 2	80
Confezione 2: altezza	32,5 cm
Confezione 2: larghezza	30,0 cm
Confezione 2: profondità	40,0 cm
Confezione 2: peso	9,28 kg

Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACh	 Dichiarazione REACh
Direttiva RoHS UE	Conformità  EU RoHS Dichiarazione
Senza mercurio	Sì
Regolamento RoHS della Cina	 Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	 Sì
Informazioni ambientali	 Profilo Ambientale Del Prodotto

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 mesi
----------	---------