



### Presentazione

Gamma prodotto	SpaceLogic KNX
Tipo prodotto	Attuatore interruttore
Operating mode	Sistema bus KNX
Tipo di bus	KNX
Numero di contatti	1
Rated input	Tensione segnale (SELV): 3 Binario
Switching current	16 AX

### Caratteristiche tecniche

Montaggio dispositivo	Incasso
Tensione nominale di esercizio [Ue]	230 V
Frequenza di rete	50/60 Hz
Corrente nominale [In]	16 A
Tipo di carico	Lampade a incandescenza: <= 2500 W, 230 V CA Lampade alogene: <= 2200 W, 230 V CA Lampada alogena a bassa tensione con trasformatore elettronico: <= 1000 W Lampada alogena a bassa tensione con trasformatore a spirale: <= 1000 VA Capacitiva: , 10 A, 105 µF, 230 V CA Carico resistivo: 2500 W
Larghezza	48 mm
Profondità	50 mm
Altezza	28 mm
Maximum cable length	10 m per ingresso

### Ambiente

Grado di protezione IP	IP20
Temperatura ambiente	-5...45 °C

### Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	6,5 cm
Confezione 1: larghezza	7,6 cm
Confezione 1: profondità	7,6 cm
Confezione 1: peso	108,0 g
Unità di misura confezione 2	S03
Numero di unità per confezione 2	60
Confezione 2: altezza	30 cm
Confezione 2: larghezza	30 cm
Confezione 2: profondità	40 cm
Confezione 2: peso	6,945 kg
Confezione 3: altezza	30 cm

## Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACH	<a href="#">Dichiarazione REACH</a>
REACH senza SVHC	Sì
Direttiva RoHS UE	Conformità <a href="#">EU RoHS Dichiarazione</a>
Privo di metalli pesanti tossici	Sì
Senza mercurio	Sì
Regolamento RoHS della Cina	<a href="#">Dichiarazione RoHS Della Cina</a>
Informazioni esenzioni RoHS	<a href="#">Sì</a>
Informazioni ambientali	<a href="#">Profilo Ambientale Del Prodotto</a>
Profilo di circolarità	<a href="#">Informazioni Sulla Fine Della Vita</a>

## Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------