



Presentazione

Gamma prodotto	SpaceLogic KNX
Tipo prodotto	Attuatore commutatore luci
Operating mode	Sistema bus KNX
Tipo di bus	KNX

Caratteristiche tecniche

Installazione	A filo
Tensione nominale di esercizio [Ue]	230 V
Frequenza di rete	50/60 Hz
Assorbimento di corrente	5...18 mA per bus
Tipo d'ingresso	3 Binario CA
Numero di uscite	1
Tipo di carico	Lampade a incandescenza: 20...230 W a 230 V CA High voltage halogen lamp: 20...210 W a 230 V CA Lampade alogene bassa tensione: 20...210 W a 230 V CA (inductive transformer) Lampade alogene bassa tensione: 20...210 W a 230 V CA (capacitive transformer) Lampada LED: 1...200 W a 230 V CA (phase cut-off) Lampada LED: 1...32 W a 230 V CA (phase cut-on)
Maximum cable length	10 m per ingresso
Larghezza	48 mm
Altezza	50 mm
Profondità	28 mm

Ambiente

Grado di protezione IP	IP20
Temperatura ambiente	-5...45 °C

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	6,5 cm
Confezione 1: larghezza	7,6 cm
Confezione 1: profondità	7,6 cm
Confezione 1: peso	106,0 g
Unità di misura confezione 2	S03
Numero di unità per confezione 2	60
Confezione 2: altezza	30 cm
Confezione 2: larghezza	30 cm
Confezione 2: profondità	40 cm

Confezione 2: peso	6,875 kg
Confezione 3: altezza	30 cm

Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACH	Dichiarazione REACH
REACH senza SVHC	Sì
Direttiva RoHS UE	Conformità EU RoHS Dichiarazione
Privo di metalli pesanti tossici	Sì
Senza mercurio	Sì
Regolamento RoHS della Cina	Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	Sì
Informazioni ambientali	Profilo Ambientale Del Prodotto
Profilo di circolarità	Informazioni Sulla Fine Della Vita

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------