



Presentazione

Gamma	KNX
Tipo prodotto	Rilevatore presenze
Tipo di bus	KNX
Colore	Alluminio

Caratteristiche tecniche

Device presentation	Prodotto completo
Numero di vie	5
Tipologia protezione	Protezione della zona derivazione
Tipo di regolazione	Sensibilità alla luce regolabile
Ciclo di servizio	15300 minuti
Campo di temporizzazione	0...1 s (Accensione)
Area di rilevamento	Laterale: 7 m
Angolo di rilevamento	360° orizzontale
Montaggio dispositivo	Incasso
Altezza di montaggio	2,5 m

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	18,0 cm
Confezione 1: larghezza	10,0 cm
Confezione 1: profondità	14,2 cm
Confezione 1: peso	193,0 g
Unità di misura confezione 2	CAR
Numero di unità per confezione 2	6
Confezione 2: altezza	18,5 cm
Confezione 2: larghezza	30,0 cm
Confezione 2: profondità	40,0 cm
Confezione 2: peso	1,56 kg

Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACh	Dichiarazione REACh
Direttiva RoHS UE	Conformità EU RoHS Dichiarazione
Senza mercurio	Sì
Regolamento RoHS della Cina	Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	Sì

Informazioni ambientali	 Profilo Ambientale Del Prodotto
Profilo di circolarità	 Informazioni Sulla Fine Della Vita
WEEE	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------