



Presentazione

Gamma	KNX
Tipo prodotto	Sensore di movimento
Tipo di bus	KNX
Colore	Alluminio

Caratteristiche tecniche

Numero di vie	5 20
Tipologia protezione	Protezione della zona derivazione
Tipo di regolazione	Sensibilità alla luce regolabile
Ciclo di servizio	9144 minuti
Campo di temporizzazione	0...1 s (Accensione)
Area di rilevamento	Laterale: 16 m
Area di rilevamento movimento	24 m
Angolo di rilevamento orizzontale	0...220 °
Montaggio dispositivo	Parete
Altezza di montaggio	2,5 m

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	10,0 cm
Confezione 1: larghezza	14,2 cm
Confezione 1: profondità	18,0 cm
Confezione 1: peso	372,0 g
Unità di misura confezione 2	S03
Numero di unità per confezione 2	6
Confezione 2: altezza	30,0 cm
Confezione 2: larghezza	30,0 cm
Confezione 2: profondità	40,0 cm
Confezione 2: peso	2,95 kg

Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACH	Dichiarazione REACH
Direttiva RoHS UE	Conformità EU RoHS Dichiarazione
Senza mercurio	Si
Regolamento RoHS della Cina	Dichiarazione RoHS Della Cina

Informazioni esenzioni RoHS	Si
Informazioni ambientali	Profilo Ambientale Del Prodotto
WEEE	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------