MTN646991

Unità di comando 0-10 V REG-K 3 canali con modalità manuale





Presentazione

Gamma prodotto	KNX
Tipo prodotto	Unità di controllo 0-10 V
Operating mode	Sistema bus KNX Manuale
Tipo di bus	KNX

Caratteristiche tecniche

Total number of 18 mm modules	4
Installazione	Guida DIN
Tensione nominale di esercizio [Ue]	100240 V CA 5060 Hz
Corrente di ingresso	0,12100 mA
Tipo uscita analogica	Tensione
Range uscita analogica	110 V
Numero di uscite	3
Corrente nominale [In]	16 A
Tipo di carico	Lampade a incandescenza: <= 1600 W, 100 V CA Lampade a incandescenza: <= 3600 W, 230 V CA Lampade a incandescenza: <= 3840 W, 240 V CA Lampade alogene: <= 1086 W, 100 V CA Lampade alogene: <= 2500 W, 230 V CA Lampade alogene: <= 2608 W, 240 V CA Lampade fluorescenti compensate in parallelo: <= 1086 VA, 100 V CA Lampade fluorescenti compensate in parallelo: <= 2500 VA, 230 V CA Lampade fluorescenti compensate in parallelo: <= 2500 VA, 230 V CA Lampade fluorescenti compensate in parallelo: <= 2608 VA, 240 V CA Capacitiva: , 16 A, 200 µF, 100240 V CA

Ambiente

Atthoreme	
Grado di protezione IP	IP20

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	8,0 cm
Confezione 1: larghezza	12,4 cm
Confezione 1: profondità	15,8 cm
Confezione 1: peso	347,0 g
Unità di misura confezione 2	S03
Numero di unità per confezione 2	10
Confezione 2: altezza	30,0 cm
Confezione 2: larghezza	30,0 cm
Confezione 2: profondità	40,0 cm
Confezione 2: peso	3,73 kg

Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACh	☑ Dichiarazione REACh
Direttiva RoHS UE	Conformità [™] EU RoHS Dichiarazione
Senza mercurio	Sì
Regolamento RoHS della Cina	Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	₫ si
Informazioni ambientali	☑ Profilo Ambientale Del Prodotto
Profilo di circolarità	☑ Informazioni Sulla Fine Della Vita
WEEE	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months