



Presentazione

Gamma prodotto	KNX
Tipo prodotto	Unità di controllo 0-10 V
Operating mode	Sistema bus KNX Manuale
Tipo di bus	KNX

Caratteristiche tecniche

Total number of 18 mm modules	2,5
Installazione	Guida DIN
Tensione nominale di esercizio [Ue]	100...240 V CA 50...60 Hz
Corrente di ingresso	0,12...100 mA
Tipo uscita analogica	Tensione
Range uscita analogica	1...10 V
Numero di uscite	1
Corrente nominale [In]	16 A
Tipo di carico	Lampade a incandescenza: ≤ 1600 W, 100 V CA Lampade a incandescenza: ≤ 3600 W, 230 V CA Lampade a incandescenza: ≤ 3840 W, 240 V CA Lampade alogene: ≤ 1086 W, 100 V CA Lampade alogene: ≤ 2500 W, 230 V CA Lampade alogene: ≤ 2608 W, 240 V CA Lampade fluorescenti compensate in parallelo: ≤ 1086 VA, 100 V CA Lampade fluorescenti compensate in parallelo: ≤ 2500 VA, 230 V CA Lampade fluorescenti compensate in parallelo: ≤ 2608 VA, 240 V CA Capacitiva: , 16 A, 200 μF, 100...240 V CA

Ambiente

Grado di protezione IP	IP20
------------------------	------

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	8,0 cm
Confezione 1: larghezza	12,4 cm
Confezione 1: profondità	15,8 cm
Confezione 1: peso	242,0 g
Unità di misura confezione 2	S03
Numero di unità per confezione 2	10
Confezione 2: altezza	30,0 cm
Confezione 2: larghezza	30,0 cm
Confezione 2: profondità	40,0 cm
Confezione 2: peso	2,91 kg

Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACH	Dichiarazione REACH
Direttiva RoHS UE	Conformità EU RoHS Dichiarazione
Senza mercurio	Sì
Regolamento RoHS della Cina	Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	Sì
Informazioni ambientali	Profilo Ambientale Del Prodotto
Profilo di circolarità	Informazioni Sulla Fine Della Vita
WEEE	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------