# Scheda prodotto
## Caratteristiche

# MTN647393
## Attuatore di commutazione REG-K/2x230/16 con modalità manuale

## Presentazione

| | |
|---|---|
| Gamma prodotto | KNX |
| Tipo prodotto | Attuatore interruttore |
| Operating mode | Manuale |
| Tipo di bus | KNX |
| Informazioni aggiuntive sul dispositivo modulare | Collegabile con più fasi |
| Numero di contatti | 2 |

## Caratteristiche tecniche

| | |
|---|---|
| Numero totale di moduli (18 mm) | 2,5 |
| Installazione | Guida DIN |
| Tensione nominale di esercizio [Ue] | 100...240 V |
| Frequenza di rete | 50...60 Hz |
| Corrente nominale [In] | 16 A |
| Tipo di carico | Lampade a incandescenza: <= 3600 W, 230 V CA<br>Lampade alogene: <= 2500 W, 230 V CA<br>Lampade a incandescenza: <= 1600 W, 100 V CA<br>Lampade a incandescenza: <= 3840 W, 240 V CA<br>Lampade alogene: <= 1086 W, 100 V CA<br>Lampade alogene: <= 2608 W, 240 V CA<br>Lampade fluorescenti compensate in parallelo: <= 1086 VA, 100 V CA<br>Lampade fluorescenti compensate in parallelo: <= 2500 VA, 230 V CA<br>Lampade fluorescenti compensate in parallelo: <= 2608 VA, 240 V CA<br>Capacitiva: , 16 A, 200 µF, 100...240 V CA |

## Ambiente

| | |
|---|---|
| Grado di protezione IP | IP20 |

## Confezionamenti

| | |
|---|---|
| Unità di misura confezione 1 | PCE |
| Numero di unità per confezione 1 | 1 |
| Confezione 1: altezza | 6,7 cm |
| Confezione 1: larghezza | 7,3 cm |
| Confezione 1: profondità | 9,6 cm |
| Confezione 1: peso | 219,0 g |
| Unità di misura confezione 2 | CAR |
| Numero di unità per confezione 2 | 30 |
| Confezione 2: altezza | 18,5 cm |
| Confezione 2: larghezza | 30,0 cm |
| Confezione 2: profondità | 40,0 cm |
| Confezione 2: peso | 6,98 kg |

Le informazioni presenti in questa documentazione forniscono descrizioni generali e/o caratteristiche tecniche che riguardano le prestazioni dei prodotti contenuti nella documentazione stessa.
Queste informazioni non possono essere utilizzate per determinare le possibilità d'impiego e/o l'affidabilità dei prodotti in caso di applicazioni specifiche dell'utente.
E' responsabilità dell'utente, installatore e/o utilizzatore, eseguire l'analisi dei rischi, nonché la valutazione e i test dei prodotti riguardo le specifiche applicazioni di utilizzo.
Schneider Electric Industries SAS o qualunque sua affiliata o sussidiaria non sono da ritenersi responsabili per un uso non corretto delle informazioni contenute in questo documento.

## Sostenibilità dell'offerta

| | |
|---|---|
| Stato offerta sostenibile | Prodotto Green Premium |
| Regolamento REACh | Dichiarazione REACh |
| Direttiva RoHS UE | Conformità EU RoHS Dichiarazione |
| Senza mercurio | Sì |
| Regolamento RoHS della Cina | Dichiarazione RoHS Della Cina |
| Informazioni esenzioni RoHS | Sì |
| Informazioni ambientali | Profilo Ambientale Del Prodotto |
| Profilo di circolarità | Informazioni Sulla Fine Della Vita |
| WEEE | Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti. |

## Garanzia contrattuale

| | |
|---|---|
| Garanzia | 18 months |