



Presentazione

Gamma	SpaceLogic KNX
Tipo prodotto	Interfaccia USB
Tipo di bus	KNX
Colore	Schneider white
Codice colore	RAL 9003
Mercato	Residenziale Commercial

Caratteristiche tecniche

Tipo di connettore	USB type C
Protocollo di comunicazione delle porte	USB KNX KNX long frame
Velocità di trasmissione	12 Mbit/s 9600 bit/s
Total number of 18 mm modules	1
Segnalazione locale	2 LED
Materiale	PC
Installazione	Guida DIN
Funzione disponibile	Supports KNX Secure

Ambiente

Umidità relativa	5...93 %
Temperatura di stoccaggio	-25...70 °C
Temperatura ambiente	-5...45 °C
Standard	Direttiva EMC EN 50491-3 EN 50491-5-2 EN 50491-5-3 EN 61000-6-2 EN 61000-6-3 EN 50581 : 2012
Grado di protezione IP	IP20

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	6,0 cm
Confezione 1: larghezza	7,0 cm
Confezione 1: profondità	9,5 cm
Confezione 1: peso	82,0 g
Unità di misura confezione 2	S03
Numero di unità per confezione 2	60
Confezione 2: altezza	30,0 cm
Confezione 2: larghezza	30,0 cm

Confezione 2: profondità	40,0 cm
Confezione 2: peso	5,717 kg

Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACh	Dichiarazione REACh
REACh senza SVHC	Sì
Direttiva RoHS UE	Conformità EU RoHS Dichiarazione
Privo di metalli pesanti tossici	Sì
Senza mercurio	Sì
Regolamento RoHS della Cina	Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	Sì
Informazioni ambientali	Profilo Ambientale Del Prodotto
Profilo di circolarità	Informazioni Sulla Fine Della Vita
WEEE	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 mesi
----------	---------