



Presentazione

Gamma prodotto	KNX
Tipo prodotto	Alimentazione
Tipo di rete	CA

Caratteristiche tecniche

Condizioni d'impiego	Altri dispositivi Dispositivo KNX
Installazione	Guida DIN
Potenza di esercizio nominale in W	24 W
Tensione nominale di alimentazione [Us]	207...253 V CA 50/60 Hz
Corrente in uscita	1 A
Tensione di uscita	24 V
Collegamenti - morsetti	Morsetti a vite
Altezza	66,5 Mm 93 mm
Larghezza	87,5 mm
Profondità	66,5 mm

Ambiente

Grado di protezione IP	IP20
------------------------	------

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	8,0 cm
Confezione 1: larghezza	12,4 cm
Confezione 1: profondità	15,8 cm
Confezione 1: peso	795,0 g
Unità di misura confezione 2	S03
Numero di unità per confezione 2	10
Confezione 2: altezza	30,0 cm
Confezione 2: larghezza	30,0 cm
Confezione 2: profondità	40,0 cm
Confezione 2: peso	8,41 kg

Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACH	Dichiarazione REACH
REACH senza SVHC	Si
Direttiva RoHS UE	Conformità EU RoHS Dichiarazione
Privo di metalli pesanti tossici	Si
Senza mercurio	Si
Regolamento RoHS della Cina	Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	Si
Informazioni ambientali	Profilo Ambientale Del Prodotto
Profilo di circolarità	Informazioni Sulla Fine Della Vita

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------