



Presentazione

Gamma prodotto	SpaceLogic KNX
Tipo prodotto	Attuatore
Operating mode	Sistema bus KNX
Tipo di bus	KNX
Rated output	6 A - 3 per Commutazione attivazione/disattivazione uscita (Riscaldamento) 16 A (raffreddamento)

Caratteristiche tecniche

Total number of 18 mm modules	4
Montaggio	Guida DIN
Tensione nominale di esercizio [Ue]	110...240 V
Tipo di carico	Valvola: 110...240 V CA Ventola:

Ambiente

Grado di protezione IP	IP20
------------------------	------

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	7,8 cm
Confezione 1: larghezza	8,5 cm
Confezione 1: profondità	10,3 cm
Confezione 1: peso	287,0 g
Unità di misura confezione 2	S03
Numero di unità per confezione 2	24
Confezione 2: altezza	30 cm
Confezione 2: larghezza	30 cm
Confezione 2: profondità	40 cm
Confezione 2: peso	7,418 kg
Confezione 3: altezza	45 cm

Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACH	Dichiarazione REACH
Direttiva RoHS UE	Conformità EU RoHS Dichiarazione
Senza mercurio	Sì
Regolamento RoHS della Cina	Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	Sì

Informazioni ambientali

 [Profilo Ambientale Del Prodotto](#)

Profilo di circolarità

 [Informazioni Sulla Fine Della Vita](#)

Garanzia contrattuale

Garanzia

18 mesi
