



Presentazione

Gamma prodotto	SpaceLogic KNX
Tipo prodotto	Attuatore commutatore luci
Operating mode	Sistema bus KNX
Tipo di bus	KNX

Caratteristiche tecniche

Installazione	Guida DIN
Tensione nominale di esercizio [Ue]	230 V
Frequenza di rete	50/60 Hz
Numero di uscite	2
Tipo di carico	Lampada a incandescenza: 20...350 W a 230 V Lampada alogena: 20...350 W a 230 V Alogena LV: 20...350 W a 230 V RC LED lamp: 2...200 W a 230 V RL LED lamp: 2...60 W a 230 V

Ambiente

Grado di protezione IP	IP20
------------------------	------

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	8,1 cm
Confezione 1: larghezza	12,6 cm
Confezione 1: profondità	15,9 cm
Confezione 1: peso	253 g
Unità di misura confezione 2	S04
Numero di unità per confezione 2	28
Confezione 2: altezza	30 cm
Confezione 2: larghezza	40 cm
Confezione 2: profondità	60 cm
Confezione 2: peso	7,994 kg

Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACH	Dichiarazione REACH
Direttiva RoHS UE	Conformità EU RoHS Dichiarazione
Senza mercurio	Si
Regolamento RoHS della Cina	Dichiarazione RoHS Della Cina

Informazioni esenzioni RoHS	Si
Informazioni ambientali	Profilo Ambientale Del Prodotto
Profilo di circolarità	Informazioni Sulla Fine Della Vita

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------