

Scheda prodotto

Caratteristiche

MTN6921-0001

Comando valvole KNX con LED di stato e 2 ingressi



Presentazione

Gamma prodotto	KNX
Tipo prodotto	Valvola motorizzata
Tipo di bus	KNX
Rated input	Tensione segnale (SELV): 2 Binario

Caratteristiche tecniche

Alimentazione	Alimentazione di tensione su bus
Tensione nominale di esercizio [Ue]	24 V

Ambiente

Grado di protezione IP	IP21
------------------------	------

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	8,0 cm
Confezione 1: larghezza	12,5 cm
Confezione 1: profondità	15,8 cm
Confezione 1: peso	335,0 g
Unità di misura confezione 2	CAR
Numero di unità per confezione 2	10
Confezione 2: altezza	18,5 cm
Confezione 2: larghezza	30,0 cm
Confezione 2: profondità	40,0 cm
Confezione 2: peso	3,76 kg

Sostenibilità dell'offerta

Direttiva RoHS UE	Conformità EU RoHS Dichiarazione
Senza mercurio	Sì
Regolamento RoHS della Cina	Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	Sì
Informazioni ambientali	Profilo Ambientale Del Prodotto
Profilo di circolarità	Informazioni Sulla Fine Della Vita
WEEE	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------