



Presentazione

Tipo prodotto	Sensore
Tipo di misura	CO2 Temperatura Umidità relativa
Applicazione	HVAC
Dimensioni della batteria	AA
Durata batteria	10 a
Tipo batteria	Litio
CO2 measurement accuracy	+/- 60 ppm + 3 % of reading +/- 3 %
CO2 measurement range	0...5000 ppm 0...50 °C temperature 0...100 % RH
Protocollo di comunicazione delle porte	Zigbee Pro
Profondità	18,4 mm
Altezza	82,9 mm
Larghezza	72,4 mm
Grado di protezione IP	IP20
Installazione	Parete
Umidità relativa	0...100 % senza condensa
Temperatura ambiente	0...50 °C
Tempo di risposta	2.5 min
Temperatura di stoccaggio	-30...70 °C
Tensione nominale di alimentazione [Us]	36 V
Nome prodotto	Serie SE8000
Gamma	EcoStruxure Building Expert

Caratteristiche tecniche

Funzione disponibile	Con sensore umidità Con sensore temperatura Con sensore CO2
Tipo tecnologia	Infrarosso
Compatibilità elettromagnetica	Test emissione classe A conforme a EN 55022 Prova di immunità interferenze irradiate conforme a EN 55024 Immunità a disturbi condotti conforme a EN 55024 Immunità ai transienti elettrici conforme a EN 55024 Resistenza alle scariche elettrostatiche conforme a EN 55024
Compatibilità gamma	EcoStruxure Building Expert (serie SE8000) sensore ambiente
Distanza	100 m Ambiente aperto 20...30 m all'interno

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	4,5 cm
Confezione 1: larghezza	9,1 cm
Confezione 1: profondità	12,5 cm

Confezione 1: peso	140,0 g
Unità di misura confezione 2	S03
Numero di unità per confezione 2	54
Confezione 2: altezza	30,0 cm
Confezione 2: larghezza	30,0 cm
Confezione 2: profondità	40,0 cm
Confezione 2: peso	8,2 kg
Unità di misura confezione 3	P06
Numero di unità per confezione 3	648
Confezione 3: altezza	105,0 cm
Confezione 3: larghezza	60,0 cm
Confezione 3: profondità	80,0 cm
Confezione 3: peso	106,9 kg

Sostenibilità dell'offerta

Regolamento REACH	Dichiarazione REACH
Direttiva RoHS UE	Conformità EU RoHS Dichiarazione
Senza mercurio	Sì
Regolamento RoHS della Cina	Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	Sì

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 mesi
----------	---------