



Presentazione

Tipo prodotto	Sensore
Tipo di misura	CO2
CO2 measurement accuracy	+/- 30 ppm + 3 % of reading
CO2 measurement range	400...10000 ppm
Protocollo di comunicazione delle porte	Collegamento seriale Modbus
Profondità	8,2 mm
Altezza	25,1 mm
Peso prodotto	8 g
Larghezza	71 mm
Installazione	Parete
Umidità relativa	0...95 % senza condensa
Temperatura ambiente	-5...55 °C
Tempo di risposta	2 min
Temperatura di stoccaggio	-40...70 °C
Tensione nominale di alimentazione [Us]	3.4...4.5 V
Nome prodotto	Serie SE8000
Gamma	EcoStruxure Building Expert

Caratteristiche tecniche

Funzione disponibile	Con sensore CO2
Potenza assorbita	0,1...3,6 VA
Pressure dependance	1.6 % change in reading per 1 kPa deviation from 100kPa
Tipo tecnologia	Infrarosso
Durata intervallo minimo	2 s
Conessioni - morsetti	Pin per pannello del circuito stampato
Compatibilità elettromagnetica	Test emission classe A conforme a EN 55022 Prova di immunità interferenze irradiate conforme a EN 55024 Immunità a disturbi condotti conforme a EN 55024 Immunità ai transienti elettrici conforme a EN 55024 Resistenza alle scariche elettrostatiche conforme a EN 55024
Compatibilità gamma	EcoStruxure Building Expert (serie SE8000) controllore ambiente

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	4,0 cm
Confezione 1: larghezza	9,0 cm
Confezione 1: profondità	11,5 cm
Confezione 1: peso	40,0 g

Sostenibilità dell'offerta

Direttiva RoHS UE	Conformità  EU RoHS Dichiarazione
Senza mercurio	Sì
Informazioni esenzioni RoHS	 Sì
WEEE	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 mesi
----------	---------