



Presentazione

Gamma	Actassi
Tipo prodotto	Pigtail in fibra ottica multimodale
Colore	Guaina: arancione
Tipo di imballo	Sacchetto in plastica

Caratteristiche tecniche

Maximum insertion loss	0,2 dB ST
Minimum return loss	30 dB ST
Performance fibra	OM2 50/125 μ m
Modalità di scambio	Simplex
Modo di trasmissione	Multimode
Numero di fibre ottiche	1
Diametro esterno cavi	900 μ m 1 +/- 0.2 mm
Lunghezza cavo	1 m
Targeted region	Asia Pacific.

Ambiente

Temperatura ambiente	-20...60 °C
Temperatura di installazione	-20...60 °C
Temperatura di stoccaggio	-20...60 °C

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	0,28 cm
Confezione 1: larghezza	19 cm
Confezione 1: profondità	19 cm
Confezione 1: peso	18,5 g

Sostenibilità dell'offerta

Regolamento REACH	Dichiarazione REACH
REACH senza SVHC	Si
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea) EU RoHS Dichiarazione
Privo di metalli pesanti tossici	Si
Senza mercurio	Si
Regolamento RoHS della Cina	Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	Si

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 mesi
----------	---------
