Scheda prodotto
Caratteristiche

16007
Scala amperometro analogico AMP (72x72) - 3 In - 0..75 A

Presentazione

Gamma prodotto	PowerLogic
Nome prodotto	AMP
Tipo prodotto	Dial
Applicazione	Motore
Rapporto trasformatore di corrente	75/5
Tipo di scala	62 mm oltre 90°
Installazione	Lato anteriore

Caratteristiche tecniche

Tipo di misura	Corrente
Scala	0-75-225 A

Ambiente

Altezza	72 mm
Larghezza	72 mm
Profondità	75 mm

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	0,100 cm
Confezione 1: larghezza	6,200 cm
Confezione 1: profondità	8,000 cm
Confezione 1: peso	8,000 g
Unità di misura confezione 2	BB1
Numero di unità per confezione 2	10
Confezione 2: altezza	8,700 cm
Confezione 2: larghezza	8,500 cm
Confezione 2: profondità	8,700 cm
Confezione 2: peso	117,000 g
Unità di misura confezione 3	S03
Numero di unità per confezione 3	200
Confezione 3: altezza	30,000 cm
Confezione 3: larghezza	30,000 cm
Confezione 3: profondità	40,000 cm
Confezione 3: peso	2,827 kg

Le informazioni presenti in questa documentazione forniscono descrizioni generali e/o caratteristiche tecniche che riguardano le prestazioni dei prodotti contenuti nella documentazione stessa.
Queste informazioni non possono essere utilizzate per determinare le possibilità d'impiego e/o l'affidabilità dei prodotti in caso di applicazioni specifiche dell'utente.
E' responsabilità dell'utente, installatore e/o utilizzatore, eseguire l'analisi dei rischi, nonché la valutazione e i test dei prodotti riguardo le specifiche applicazioni di utilizzo.
Schneider Electric Industries SAS o qualunque sua affiliata o sussidiaria non sono da ritenersi responsabili per un uso non corretto delle informazioni contenute in questo documento.

Sostenibilità dell'offerta

Regolamento REACh	Dichiarazione REACh
REACh senza SVHC	Sì
Direttiva RoHS UE	Conforme alle esenzioni
Senza mercurio	Sì
Regolamento RoHS della Cina	Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	Sì
WEEE	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months