



Presentazione

Product	Double Throw Safety Switch
Duty Rating	General duty
Disconnect Type	Non-fusible disconnect
Factory Installed Neutral	None
Number of Poles	3
Current Rating	200 A
Voltage Rating	480 V CA 250 V DC
Enclosure Rating	NEMA 3
Potere di interruzione	15 hp at 480 V CA 50...60 Hz for 3 fasi motors

Caratteristiche tecniche

Corrente di corto circuito	10 kA H or J
Tipo fusibile	H or J
Mounting Type	Parete
Wire Size	AWG 6...300 kcmil rame o alluminio
Coppia di serraggio	38,4 Nm (AWG 6...300 kcmil)
Profondità	270,002 mm
Larghezza	609,6 mm
Altezza	825,5 mm
Peso prodotto	34,01 kg

Ambiente

Certifications	UL listed / CSA
----------------	-----------------

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	27,94 cm
Confezione 1: larghezza	58,674 cm
Confezione 1: profondità	86,36 cm
Confezione 1: peso	33,067 kg

Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACh	Dichiarazione REACh
REACh senza SVHC	Si
Direttiva RoHS UE	Conformità EU RoHS Dichiarazione
Privo di metalli pesanti tossici	Si
Senza mercurio	Si
Regolamento RoHS della Cina	Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	Si

Informazioni ambientali	 Profilo Ambientale Del Prodotto
Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------