



Presentazione

| | |
|----------------|-------------------|
| Gamma prodotto | 8501X |
| Tipo relè | Relè di controllo |
| Tipo prodotto | Latching device |

Caratteristiche tecniche

| | |
|----------------------------|--|
| Tensione di comando [Uc] | 110 V CA 50 Hz 120 V CA 60 Hz |
| Coil Voltage Limits | Operativo: 0,85...1,1 Uc CA 50/60 Hz |
| Coil Inrush Power | 148 VA 60 Hz 143 VA 50 Hz |
| Coil Sealed Power | 23 VA 60 Hz 25 VA 50 Hz |
| Collegamento elettrico | Morsetti di fissaggio a vite |
| Wire Gauge | AWG 18...AWG 12 rame |
| Terminal Tightening Torque | Circuito di controllo: 1,02...1,36 Nm - su morsetti a vite |
| Altezza | 73 mm |
| Larghezza | 57 mm |
| Profondità | 75 mm |
| Peso prodotto | 0,3425 kg |

Ambiente

| | |
|-------------------------|---|
| Certificazioni prodotto | UL recognized E78403 CCN NKCR2[RETURN]CE[RETURN]CSA LR60905 class 3211 02 |
|-------------------------|---|

Confezionamenti

| | |
|----------------------------------|-----------|
| Unità di misura confezione 1 | PCE |
| Numero di unità per confezione 1 | 1 |
| Confezione 1: altezza | 7,62 cm |
| Confezione 1: larghezza | 8,636 cm |
| Confezione 1: profondità | 10,922 cm |
| Confezione 1: peso | 403,697 g |

Sostenibilità dell'offerta

| | |
|-----------------------------|---|
| Stato offerta sostenibile | Prodotto Green Premium |
| Regolamento REACh | Dichiarazione REACh |
| Direttiva RoHS UE | Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea) |
| Senza mercurio | Si |
| Regolamento RoHS della Cina | Dichiarazione RoHS Della Cina |

| | |
|-----------------------------|--|
| Informazioni esenzioni RoHS | Si |
| Informazioni ambientali | Profilo Ambientale Del Prodotto |
| Profilo di circolarità | Informazioni Sulla Fine Della Vita |

Garanzia contrattuale

| | |
|----------|---------|
| Garanzia | 18 mesi |
|----------|---------|