



Presentazione

Product Type	Contattore
Product Range	8502S
Contactor Type	Non-reversing

Caratteristiche tecniche

NEMA Size	00
Rated Current	9 A
Number of Poles	3P
Maximum Voltage Rating	600 V CA
Phase	3 fasi
Horsepower Rating	1.5 HP a 200 V CA 1.5 HP a 230 V CA 2 HP a 460 V CA 2 HP a 575 V CA
SCCR	Interruttore 70 A maximum, SCCR: 100 kA at 480 V CA Fusibile J 60 A maximum, SCCR: 100 kA at 600 V CA Fusibile T 60 A maximum, SCCR: 100 kA at 600 V CA Fusibile RK1 60 A maximum, SCCR: 100 kA at 600 V CA Fusibile RK5 60 A maximum, SCCR: 100 kA at 600 V CA
Coil Voltage	120 V CA 60 Hz 110 V CA 50 Hz
Control Circuit Type	Separate control circuit
Control Units	Nessuna unità di controllo
Pilot Light	No indicator
Auxiliary Contacts	Senza
Other Equipment	Fusibile non fornito
Terminal Type	Morsetti di fissaggio a vite
Height	110,24 mm
Width	81,79 mm
Depth	107,19 mm

Condizioni ambientali

Enclosure Type	Not rated (open device)
Certifications	UL listed file E78351 CCN NLDX[RETURN]CSA

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	11,43 cm
Confezione 1: larghezza	14,732 cm
Confezione 1: profondità	20,32 cm
Confezione 1: peso	1,451 kg

Sostenibilità dell'offerta

Regolamento REACH	 Dichiarazione REACH
Direttiva RoHS UE	Non conforme
Regolamento RoHS della Cina	 Dichiarazione RoHS Della Cina

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------