



### Presentazione

Product Type	Contattore
Product Range	8502S
Contactor Type	Non-reversing

### Caratteristiche tecniche

NEMA Size	2
Rated Current	45 A
Number of Poles	2P
Maximum Voltage Rating	600 V CA
Phase	1 fase
Horsepower Rating	7,5 HP a 230 V CA 3 HP a 115 V CA
SCCR	Interruttore 100 A maximum, SCCR: 100 kA at 480 V CA Fusibile J 100 A maximum, SCCR: 100 kA at 600 V CA Fusibile T 100 A maximum, SCCR: 100 kA at 600 V CA Fusibile RK1 100 A maximum, SCCR: 100 kA at 600 V CA Fusibile RK5 100 A maximum, SCCR: 100 kA at 600 V CA
Coil Voltage	120 V CA 60 Hz 110 V CA 50 Hz
Control Circuit Type	Separate control circuit
Control Units	Nessuna unità di controllo
Pilot Light	No indicator
Auxiliary Contacts	Senza
Other Equipment	Fusibile non fornito
Terminal Type	Morsetti di fissaggio a vite
Height	130,30 mm
Width	109,47 mm
Depth	125,48 mm

### Condizioni ambientali

Enclosure Type	Not rated (open device)
Certifications	UL listed file E78351 CCN NLDX[RETURN]CSA

### Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	17,526 cm
Confezione 1: larghezza	16,51 cm
Confezione 1: profondità	23,622 cm
Confezione 1: peso	2,522 kg

## Sostenibilità dell'offerta

Regolamento REACH	<a href="#">Dichiarazione REACH</a>
Direttiva RoHS UE	Non conforme
Regolamento RoHS della Cina	<a href="#">Dichiarazione RoHS Della Cina</a>

## Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------