



Presentazione

Gamma	Prisma
Tipo prodotto	Piastra di montaggio
Prodotto per applicazioni specifiche	Alimentatore controllo motore

Caratteristiche tecniche

Descrizione cassetta/armadio	Armadio
Larghezza cassetta/armadio (mm)	650 mm
Larghezza	575 mm
Altezza	100 mm
Dispositivo installato	GV2-L + 2LC1-D09 a D32 2 velocità con interruttore + contattore + protezione termica GV2-L + LC1-D09 a D32 Senza inversione (1 senso di marcia) con interruttore + contattore + protezione termica GV2-L + LC2-D09 a D32 Con inversione (2 sensi di marcia) con interruttore + contattore + protezione termica
Numero di moduli verticali (50 mm)	2
Materiale	Acciaio
Trattamento superficiale	Zinc coated
Colore	Bianco
Codice colore	RAL 9001
Opzioni colori particolari	Si

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	10,0 cm
Confezione 1: larghezza	16,0 cm
Confezione 1: profondità	58,0 cm
Confezione 1: peso	1,9 kg
Unità di misura confezione 2	P12
Numero di unità per confezione 2	90
Confezione 2: altezza	105,0 cm
Confezione 2: larghezza	80,0 cm
Confezione 2: profondità	120,0 cm
Confezione 2: peso	171,0 kg

Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACH	 Dichiarazione REACH
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
Privo di metalli pesanti tossici	Sì
Senza mercurio	Sì
Regolamento RoHS della Cina	 Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	 Sì
Informazioni ambientali	 Profilo Ambientale Del Prodotto
Profilo di circolarità	 Informazioni Sulla Fine Della Vita
Contenuto di alogeni	Prodotto con parti in plastica prive di alogeni

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------