



Presentazione

Product	Definite Purpose Starter
Ampere Rating	40 A
Horsepower Rating	3 Hp a 115 V CA, 1 fase 10 Hp a 230 V CA, 3 fasi 7,5 Hp a 230 V CA, 1 fase 20 Hp a 460 V CA, 3 fasi 25 hp a 575 V CA, 3 fasi
Maximum Voltage Rating	600 V CA
Control Circuit Voltage	24 V CA a 50/60 Hz
Phase	3 fasi

Caratteristiche tecniche

Enclosure Rating	Not rated (open device)
Locked Rotor Amperes	240 A a 230 V CA 200 A a 460 V CA 160 A a 575 V CA
Number of Poles	3P
Range	DPS
Overload Type	Melting alloy
Number of Thermal Units	3

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	12,192 cm
Confezione 1: larghezza	12,192 cm
Confezione 1: profondità	19,812 cm
Confezione 1: peso	1,043 kg

Sostenibilità dell'offerta

Regolamento REACH	 Dichiarazione REACH
Direttiva RoHS UE	Conforme alle esenzioni
Senza mercurio	Si
Regolamento RoHS della Cina	 Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	 Si

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------